

CATÁLOGO 2022



HERRAMIENTA DE PODER



NUESTRAS MARCAS

Son el producto de varios años de esfuerzo, gracias a la preferencia de ustedes, clientes distribuidores y mostradores que, aunado a la calidad de nuestros productos, éstas marcas se han posicionado en la preferencia de los consumidores.

SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL

Estamos presentes en más de 20 países en Centro, Sudamérica y el Caribe, abasteciéndose a través de nueve centros de distribución.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



Herramienta para el mercado profesional que la distingue por su gran calidad en producto y empaque donde busca que el consumidor trabaje mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez.

Wolfox

Para las necesidades básicas, teniendo un equilibrio entre la calidad y un precio justo, muy competitivo.

fulgóre

Todo para el mercado de iluminación e instalación eléctrica cumpliendo estrictamente con las normas del país.

TopForge

Toda la protección en cerrajería para casa y negocio, siempre buscando la máxima seguridad y confianza.

YARDEN

La solución para instalaciones de plomería en baños y cocina.

NUEVO Y MEJORADO SITIO WEB

Los visitantes de este sitio también podrán descargar fichas técnicas y manuales de usuario, accederán a nuestros videos, tendrá la herramienta de búsqueda para centros de servicio autorizados, podrán convertirse en distribuidores si cumplen con los requisitos y por último, conocer más acerca de nosotros, nuestras marcas y toda la gama de productos que manejamos.

DENTRO DE NUESTRO SITIO WEB ESTARÁ DISPONIBLE LA PLATAFORMA B2B (BUSINESS TO BUSINESS)

Exclusiva para nuestros clientes, el B2B además de ser una herramienta de apoyo para nuestra fuerza de venta, agrega gran valor a nuestros clientes, ya que estos podrán, realizar pedidos a cualquier hora del día, revisar el estatus de su última orden, descargar archivos como facturas e históricos de pedidos, recibir ofertas personalizadas, estar informados de cuando algún producto nuevo ya esté disponible y recibir atención personalizada. Todo esto dentro de un mismo lugar.


DESCUBRE LOS DETALLES EN: [toolcraft.com.co](https://www.toolcraft.com.co)

RED DE CENTROS DE SERVICIO CSA

Hemos ampliado nuestra red de centros de servicio, ésta crece año tras año, dando confianza a nuestros clientes. Brindando el servicio y mantenimiento de toda la línea de productos de poder comercializados por el grupo Toolcraft.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Porque queremos estar más cerca de ti, contamos con un centro de atención telefónica que brinda asesoría personalizada, soporte y atención a cualquier tipo de necesidad de nuestros clientes y asociados.



ESTAMOS PARA SERVIRTE.

601.876.6838

UNIDADES DE MEDIDA



LONGITUD

| | METROS | KILÓMETROS | PULGADAS | PIES | YARDAS | MILLAS |
|-------------------|--------|------------|----------|--------|--------|-----------|
| METROS | 1 | 0.001 | 39.4 | 3.28 | 1.09 | 0.000621 |
| KILÓMETROS | 1,000 | 1 | 39,400 | 3,280 | 1,090 | 0.621 |
| PULGADAS | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 0.0000158 |
| PIES | 0.305 | 0.000305 | 12 | 1 | 0.333 | 0.000189 |
| YARDAS | 0.914 | 0.000914 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
| MILLAS | 1.610 | 1.61 | 63,400 | 5,280 | 1,760 | 1 |



PESO

| | KILOGRAMOS | TONELADAS | ONZAS | LIBRAS |
|-------------------|------------|-----------|--------|--------|
| KILOGRAMOS | 1 | 0.001 | 35.3 | 2.2046 |
| TONELADAS | 1,000 | 1 | 35,300 | 2,200 |
| ONZAS | 0.0283 | 0.0000283 | 1 | 0.0625 |
| LIBRAS | 0.454 | 0.000454 | 16 | 1 |



PRESIÓN

| | BARES | ATMÓSFERA | PASCALES | KG/GM ² | LIBRAS/PIE ² | P.S.I.(LB/M ²) |
|---------------------------------|----------|------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| BARES | 1 | 0.987 | 100,000 | 1.02 | 2,090 | 14.5 |
| ATMÓSFERA | 1.01 | 1 | 101,000 | 1.03 | 2,120 | 14.7 |
| PASCALES | 0.00001 | 0.00000987 | 1 | 0.0000102 | 0,0209 | 0.000145 |
| KG/GM² | 0.981 | 0.968 | 98,100 | 1 | 2,050 | 14.2 |
| LIBRAS/PIE² | 0.000479 | 0.000473 | 47.9 | 0.000488 | 1 | 0.00694 |
| P.S.I.(LB/M²) | 0.0689 | 0.068 | 6,890 | 0.0703 | 144 | 1 |



ENERGÍA

| | JOULES | NEWTON/METRO | KG/METRO |
|---------------------|---------|--------------|------------|
| JOULES | 1 | 1 | 0.10197162 |
| NEWTON/METRO | 1 | 1 | 0.10197162 |
| KG/METRO | 9.80665 | 9.80665 | 1 |



SUPERFICIE

| | M ² | HECTÁREAS | KM ² | PIES ² | YARDAS ² | ACRES |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|
| M² | 1 | 0.0001 | 0.000001 | 10.8 | 1.2 | 0.000247 |
| HECTÁREA | 10,000 | 1 | 0.01 | 108,000 | 12,000 | 2.47 |
| KM² | 1,000,000 | 100 | 1 | 10,800,000 | 1,200,000 | 247 |
| PIES² | 0.0929 | 0.00000929 | 0.0000000929 | 1 | 0.111 | 0.000023 |
| YARDAS² | 0.836 | 0.0000836 | 0.000000836 | 9 | 1 | 0.000207 |
| ACRES | 4.050 | 0.405 | 0.00405 | 43,600 | 4,840 | 1 |



POTENCIA

| | JOULES | NEWTON/METRO |
|---------------------|-----------|--------------|
| JOULES | 1 | 0.0013410221 |
| NEWTON/METRO | 745.69987 | 1 |



VOLUMEN

| | M ³ | LITROS | PIES ³ | YARDAS | GALONES |
|---------------------------|----------------|--------|-------------------|---------|---------|
| M³ | 1 | 1,000 | 35.3 | 1.31 | 264 |
| LITROS | 0.0010 | 1 | 0.0353 | 0.00131 | 0.264 |
| PIES³ | 0.0283 | 28.3 | 1 | 0.37 | 7.48 |
| YARDAS³ | 0.765 | 765 | 27 | 1 | 202 |
| GALONES | 0.00379 | 3.79 | 0.134 | 0.00495 | 1 |



TEMPERATURA

Temperatura en C= $(F-32)/1.8$
 Temperatura en F= $(C) \cdot 1.8 + 32$
 Temperatura en K= $C+273.14$

UNIDADES DE MEDIDA

PRESIÓN ES:

Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie.

| UNIDAD | PSI | BAR |
|--------|------|-------|
| PSI | 1 | 51.72 |
| BAR | 14.5 | 1 |

CAUDAL

Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto por una unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo

Pie 3/ seg.

m3/ seg.

m3/ min.

m3/ hora.

Litros/ seg.

Litros/ minuto.

CFM:

Pies cúbicos por minuto (en inglés Cubic Feet per Minute siglas (CFM) es una unidad de medida anglosajona (no incluida en el Sistema internacional de unidades), que mide el caudal o flujo de un gas o líquido indicando el volumen, en pies cúbicos, que pasa por una sección determinada en la unidad de tiempo.

EQUIVALENCIA MEDIDAS ELÉCTRICAS

| UNIDAD | VATIO | KILOVATIO | MEGA VATIO | CABALLOS DE FUERZA |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| VATIO(W) | 1 | 0,001 | 0.0000001 | 0,00134 |
| KILOVATIO(KW) | 1000 | 1 | 0,001 | 1,34 |
| MEGAVATIO(MW) | 1,000,000 | 1000 | 1 | 1341 |
| CABALLO DE FUERZA(HP) | 745 | 0,745 | 0,000745 | 1 |

EQUIVALENCIA DECIMAL

| PULGADAS | MW | DECIMAL DE “ | PULGADAS | MW | DECIMAL DE “ |
|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|
| 1/16 | 1,588 | 0.062 | 9/16 | 14,288 | 0.562 |
| 1/8 | 3,175 | 0.125 | 5/8 | 15,875 | 0.625 |
| 3/16 | 4,763 | 0.187 | 11/16 | 17,463 | 0.687 |
| 1/4 | 6,350 | 0.250 | 3/4 | 19,050 | 0.750 |
| 5/16 | 7,938 | 0.312 | 13/16 | 20,638 | 0.812 |
| 3/8 | 9,525 | 0.375 | 7/8 | 22,225 | 0.875 |
| 7/16 | 11,113 | 0.437 | 15/16 | 23,813 | 0.937 |
| 1/2 | 12,700 | 0.500 | 1 | 25,400 | 1.000 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----|
| A | Aspiradoras | TC | 5 |
| | Bomba con presurizador | TC | 7 |
| | Bombas hidroneumáticas | TC | 9 |
| B | Bombas periféricas | TC WF RT | 8 |
| | Bombas periféricas autocebantes | WF | 9 |
| | Bombas sumergibles | TC | 7 |
| | Baterías Ion Litio | TC WF | 29 |
| | Canteadora | TC | 37 |
| | Cepillo de banco | TC | 37 |
| | Cepillo eléctrico | TC | 34 |
| | Cinceles SDS | TC | 30 |
| C | Clavadoras neumáticas | TC | 44 |
| | Clavos para clavadoras | TC | 45 |
| | Compresores de aire | TC | 10 |
| | Cortador de azulejos | TC | 20 |
| | Cortadora de azulejos de mesa | TC | 39 |
| | Cortasetos a gasolina | TC | 13 |
| E | Esmeril de banco | TC | 20 |
| | Esmeriladoras angulares | TC | 21 |
| F | Flotador eléctrico | TC | 9 |
| | Fumigadores | TC | 13 |
| G | Generadores eléctricos a gasolina | TC | 16 |
| | Guadañadoras a gasolina | TC | 14 |
| | Guadañadoras eléctricas | TC | 15 |
| H | Hidrolavadoras a gasolina | TC | 17 |
| | Hidrolavadoras eléctricas | TC WF | 17 |
| | Lijadoras de banda | TC | 39 |
| L | Lijadora Roto-Orbital | TC | 32 |
| | Lijadora Orbital | TC WF | 32 |
| | Llaves de impacto | TC | 44 |
| | Mandriles | TC | 23 |
| | Mezcladora eléctrica | TC | 23 |
| | Mini Arador a gasolina | TC | 13 |
| M | Motosierras a gasolina | TC | 18 |
| | Motosierras eléctricas | TC | 19 |
| | Mototool | TC WF | 35 |
| | Mototool neumático | TC | 45 |
| | Multitool | TC | 34 |
| | Percutores inalámbricos | TC WF | 25 |
| | Pistola eléctrica | TC | 23 |
| P | Pistola de calor | TC WF | 35 |
| | Polichadora | TC WF | 20 |
| | Polipastos eléctricos | TC | 31 |
| | Pulidoras angulares | TC WF | 21 |
| | Rachet | TC | 45 |
| | Revolvedora a gasolina | TC | 41 |
| R | Revolvedora eléctrica | TC | 41 |
| | Revolvedores | TC | 23 |
| | Rotomartillos Electroneumáticos SDS | TC | 30 |
| | Ruteadoras | TC | 33 |
| | Sierra caladora | TC WF | 33 |
| | Sierra caladora de banco | TC | 38 |
| | Sierra cinta | TC | 38 |
| | Sierra circular | TC WF | 36 |
| | Sierra de inglete | TC | 36 |
| S | Sierra de mesa | TC | 39 |
| | Sierra sable | TC | 36 |
| | Soldadoras | TC | 42 |
| | Sopladoras | TC | 13 |
| | Soporte angular | TC | 23 |
| | Soporte para esmeril | TC | 23 |
| | Soporte vertical | TC | 23 |
| | Taladros inalámbricos | TC WF | 25 |
| | Taladros | TC WF | 22 |
| T | Taladros de banco | TC | 40 |
| | Taladros de piso | TC | 40 |
| | Tronzadora de metales | TC | 20 |
| W | Winch eléctrico | TC | 31 |



Centro de Servicio Autorizado

3 Simples pasos

1. Llamada del cliente o usuario final en horario de Lunes a Viernes de 7 am a 5 pm a los teléfonos:

Fijo
601 876 68 38
Ext. 14137 - 14116



Móvil / Whatsapp

+ 57 316 876 85 27
+ 57 317 517 32 32



2. El ejecutivo atenderá la situación y le otorgará un número de servicio.* Se le direcciona al Centro de Servicio más cercano. Se le envía una guía prepagada para su recolección a nivel nacional.

3. Se reciben máquinas, se diagnostican y en un lapso no mayor a 7 días hábiles, se le da solución al caso. Para el resto de ciudades el ejecutivo le brindará el tiempo de respuesta.

RED CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

| | | | |
|---------|-----------|----------|-------------|
| Armenia | Cali | Medellín | Sincelejo |
| Bogotá | Cartagena | Pasto | Popayán |
| Cali | Cúcuta | Pereira | Bucaramanga |
| | | | Manizales |



servicio.cliente.co@grupotoolcraft.com

*Consulta la póliza de garantía y vigencia incluida en el producto.

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES LOGRAR LA SATISFACCIÓN EN EL USO DE NUESTRAS HERRAMIENTAS



HERRAMIENTAS DE PODER

ASPIRADORAS

BOMBAS

COMPRESORES

FUMIGADORAS

GUADAÑADORAS

GENERADORES

HERRAMIENTA INALÁMBRICA

HIDROLAVADORAS

MÁQUINAS ESTACIONARIAS

MOTOSIERRAS

MULTITOOL

PULIDORAS

RUTEADORA - REBORDEADORA

TALADROS

SIERRAS

SIERRAS CALADORAS

SOLDADORA

¿QUÉ DIFERENCIA A NUESTRA HERRAMIENTA DE PODER DEL RESTO?

TC5474

TALADRO 1/2" 710 W

DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO
para un uso cómodo y continuo

TOPE DE PROFUNDIDAD

Permite fijar la profundidad deseada en la perforación

TALADRO PERCUTOR

Selector de cambio de acción

MANGO ERGONÓMICO

Soft touch con goma antiderrapante

SOFT HANDLE

Empuñadura antiderrapante para una mayor comodidad de uso

SELECTOR DE ROTACIÓN

Permite girar hacia ambos lados

VELOCIDAD VARIABLE

Interruptor de fácil acceso

PROTECCIÓN DE RESINA EPÓXICA



escanéame
y ¡Compruébalo!
Síguenos en nuestro canal

Resguarda al motor contra la abrasión incrementando su tiempo de vida.

EMPUÑADURA LATERAL ANTI-VIBRACIÓN

Con dos posiciones para mayor control durante el uso

TC5525

PULIDORA ANGULAR 4 1/2" 710 W

CALIDAD SEMI INDUSTRIAL MAYOR RENDIMIENTO
en uso y ciclos de trabajo de hasta 6 horas diarias

DISEÑO ERGONÓMICO

Carcasa más pequeña, reforzada que brinda mejor agarre y mayor comodidad durante uso prolongados

BLOQUEO DEL EJE

Para un rápido cambio del disco

GUARDA



Brinda protección al usuario





ASPIRADORAS

2 Funciones



Agarre para transportar fácilmente



NOM
GARANTÍA
2 AÑOS

5.5 HP

4 HP

3 HP

Código

TC4185

TC4184

TC5442

Capacidad:

12 Gal

6 Gal

3 Gal

Potencia nominal:

4 100 W

2 980 W

2 250 W

Ciclo de trabajo:

45 min de trabajo x 20 min de descanso. Máx. 6 h

25 min de trabajo x 15 min de descanso. Máx. 3 h

25 min de trabajo x 15 min de descanso. Máx. 3 h

Cable de amilantación:

3 m

3 m

1.8 m

Accesorios incluidos:

2 Extensiones, Boquilla para rincones, Cepillo de piso,
1 Filtro para polvo, 1 Filtro para líquidos,
1 Bolsa de tela con anillos de sujeción,
1 Manguera de 1 7/8" x 1.80 m, 4 ruedas

2 Extensiones, 2 Boquillas (plana y para rincones),
1 Filtro para polvo, 1 Filtro para líquidos,
1 Bolsa de tela con anillos de sujeción,
1 Manguera de 1 1/4" x 1.80 m, 4 ruedas

1 Manguera de 1 1/4" x 1.20 m,
1 Filtro de tela con anillos de sujeción, 2 Boquillas
(plana y para rincones), Filtro de espuma

Refacciones:

TC4185FP Filtro de papel aspiradora Inner 1 / Master 25
TC4184FT Filtro de tela aspiradora Inner 1 / Master 100

TC4184FP Filtro de papel aspiradora Inner 1 / Master 25
TC4184FT Filtro de tela aspiradora Inner 1 / Master 100

TC5442FT Filtro de tela aspiradora Inner 1 / Master 100
TC5442FE Filtro espuma aspiradora Inner 1 / Master 100

Empaque:

Caja / Inner 1 / Master 1


Caja / Inner 1 / Master 1

Caja / Inner 1 / Master 1

BOMBAS PARA AGUA | TIPOLOGÍA

PERIFÉRICA



Generan mayor presión y suben agua a una mayor altura que una centrífuga, con un caudal o flujo menor, sus principales usos son:



- Ofrece un menor caudal, pero con mayor presión de agua.
- Su diseño las hace muy resistentes a la intemperie.
- Posee un funcionamiento de bajo ruido.
- Su precio es uno de los más bajos en el mercado.
- Tienen un bajo consumo energético.
- No deben funcionar en seco porque pueden sufrir daños mecánicos.
- Son bombas compactas.
- Fáciles de instalar y utilizar.

TIPO BALA

Son bombas sumergibles para la conducción del riego en locaciones subterráneas. Se utilizan principalmente en agua limpia, para riego por aspersión tomando como base el agua del fondo del pozo y para elevación a tanque o abastecimientos de agua en alguna superficie. Ofrecen una mayor altura, presión y distancia que otras bombas sumergibles.





SUMERGIBLES

Son bombas que ofrecen mayor caudal que una bomba tipo bala, son totalmente sumergible diseñadas para uso industrial o doméstico.

- AGUA LIMPIA.** Cisternas, fuentes y llenado de tanque, circulación de agua y oxigenación
- AGUA SUCIA.** Partículas no mayores de 35mm, para fosas, pozos y minas de drenaje

PRESURIZADORA

Se utilizan para mantener una presión de agua constante, estas bombas se activan cada vez que hay una demanda de agua o una llave abierta.



HIDRONEUMÁTICAS

Son bombas que su función principal es mantener una presión de agua constante, almacena agua en su tanque y se enciende cada vez que esta ha disminuido

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

- Interruptor flotador
- Velocidad: 2,800 rpm
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tanques



- CUERPO DE ALUMINIO**
- Incluye flotador
 - Velocidad: 3,450 rpm
 - Usos: cisternas, fuentes y llenado de tanques
 - Boquilla de salida de bronce

USO RUDO



- TIPO BALA ACERO INOXIDABLE**
- Incluye caja de control
 - Velocidad: 3,450 rpm
 - Usos: Para bombear agua limpia en pozos, manantiales de 4" de diámetro
 - Boquilla de salida de bronce



NOM **GARANTÍA 2 AÑOS**

NUEVO PRODUCTO
VOLTAJE 220 V ~

| Código | TC3504 | TC3503 | TC4574 | TC4461 | TC4577 | TC4576 | TC5741 | TC5742 |
|--------------------|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|
| Potencia | 1 HP | 1/2 HP | 1 HP | 1/2 HP | 2 HP | 1 HP | 2 HP | 1 HP |
| Altura máx. | 10 m | 9 m | 33 m | 12 m | 100 m | 55 m | 96 m | 54 m |
| Flujo máx. | 12 000 l/hr | 9 000 l/hr | 7 600 l/hr | 5 820 l/hr | 6 900 l/hr | 6 600 l/hr | 110 l/min | 110 l/min |
| Profundidad máx. | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m | 40 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Conector | Plástico con adaptador para manguera: 1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16" | Plástico con adaptador para manguera: 1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16" | Diámetro de salida 1" | Diámetro de salida 1" | Diámetro de salida 1 1/2" | Diámetro de salida 1 1/2" | Diámetro de salida 2" | Diámetro de salida 2" |
| Velocidad: | 2 800 rpm | 2 800 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm |
| Ciclo de trabajo | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | |
| Cable alimentación | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Empaque: | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 2 | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 1 | Caja 1 / Master 1 | Caja 1 / Master 1 | Caja 1 / Master 1 |

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA

- Interruptor flotador
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad:
TC3505: 2,800 rpm
TC4460: 3,500 rpm
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tanques



USO RUDO

- ACERO INOXIDABLE**
- Incluye flotador
 - Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
 - Velocidad: 3,450 rpm
 - Usos: cisternas, fuentes y llenado de tanques

USO RUDO



NOM **GARANTÍA 2 AÑOS**

| Código | TC4460 | TC3505 | TC4575 | TC4462 |
|--------------------|--|---|---|---|
| Potencia | 1 1/2 HP | 1 HP | 1 1/2 HP | 1 HP |
| Altura máx. | 11 m | 11 m | 9 m | 8 m |
| Flujo máx. | 14 000 l/hr | 12 500 l/hr | 15 000 l/hr | 12 500 l/hr |
| Profundidad máx. | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m |
| Conector | Plástico con adaptador para manguera: 1" y 1 1/2" | Plástico con adaptador para manguera: 1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16" | Plástico de salida en dos medidas: 1" y 1 1/2" 46.3 mm, 35.1 mm 31.4 mm, 24.8 mm | Plástico de salida en dos medidas: 1" y 1 1/2" 46.3 mm, 35.1 mm 31.4 mm, 24.8 mm |
| Ciclo de trabajo | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h | 3 h de trabajo x 15 min de descanso Máx. diario: 18 h |
| Cable alimentación | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Empaque: | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 4 |

MOTOBOMBAS MOTOR A GASOLINA

- Máxima profundidad de succión: 5 m
- Soporte de uso rudo
- Carcasa de aluminio
- Impulsor de hierro



Autonomía de motor
1 tanque x 4 hrs. de trabajo



Para agua limpia



Sensor de nivel de aceite bajo

4 MOTOR TIEMPOS
GARANTÍA 1 AÑO

BOMBA CON PRESURIZADOR 1 HP

- Presurizador 1 HP
- Motor tipo jet
- Ideal para 4 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Interruptor de presión calibrado de fábrica
- Velocidad: 3,420 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Aumenta la presión del agua instantáneamente

Ciclo de trabajo:
1 hr de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 12 hr



- Cable de alimentación con clavija: 1.4 m



GARANTÍA 2 AÑOS

MANGUERA PLANA PARA BOMBA DE AGUA TIPO BOMBERO

- Fabricada en PVC
- Para uso agrícola, construcción o industrial
- Temperatura de operación: -5° C a 60° C
- Espesor de pared: 1.2 mm



Para agua limpia



Conducción de grandes flujos



| Código | Diámetro de entrada y salida | Máxima potencia | Caudal máx. | Altura máx. de bombeo | Inner | Master |
|--------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|--------|
| TC5518 | 2" | 7 Hp / 212 cc | 500 L/min | 30 m | 1 | 1 |
| TC5519 | 3" | 7 Hp / 212 cc | 900 L/min | 30 m | 1 | 1 |

Empaque: Caja

| Código | Potencia | Altura máx | Flujo máx | Inner | Master |
|--------|----------|------------|-----------|-------|--------|
| TC4457 | 1 HP | 38 m | 53 L/min | 1 | 1 |

Empaque: Caja

| Código | Medida | Peso | Presión máx | Inner | Master |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|
| TC5295 | 2" x 50m | 0.22 kg/m | 174 PSI | 1 | 1 |
| TC5296 | 2" x 100m | 0.22 kg/m | 174 PSI | 1 | 1 |
| TC5297 | 3" x 50m | 0.40 kg/m | 160 PSI | 1 | 1 |
| TC5298 | 4" x 50m | 0.53 kg/m | 145 PSI | 1 | 1 |

Empaque: Caja



BOMBAS PERIFÉRICAS

Son ideales para lugares donde se requieren presiones elevadas de agua, ya que generan mayor empuje, aunque el flujo de agua es menor.



Para agua limpia.

Son resistentes a la intemperie.

Sistema antibloqueo*

Impulsor de bronce


Bajo consumo eléctrico.

Funcionamiento silencioso.

* Exclusivo para bombas TC y WF

CURVA DE RENDIMIENTO

Comparativa de rendimiento entre altura y flujo de cada uno de nuestros modelos



1/2 HP

Entrada/Salida: 1NPT
NOM

| Código | TC2666 | WF9710 | RO0099 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Altura máxima | 30 m | 28 m | 20 m |
| Flujo máximo: | 40 L/m | 35 L/m | 28 L/m |
| Ciclo de trabajo: | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso | 20 min de trabajo x 15 min de descanso |
| Profundidad máxima: | 8 m | 8 m | 7 m |
| Velocidad: | 3 450 rpm | 3 450 rpm | 3 450 rpm |
| Empaque: | Caja 1 / Master 2 | Caja 1 / Master 4 | Caja 1 / Master 6 |

3/4 HP

Entrada/Salida: 1NPT
NOM

| Código | TC2667 | WF0846 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Altura máxima | 55 m | 45 m |
| Flujo máximo: | 50 L/m | 45 L/m |
| Ciclo de trabajo: | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso |
| Profundidad máxima: | 8 m | 8 m |
| Velocidad: | 3 450 rpm | 3 450 rpm |
| Empaque: | Caja 1 / Master 2 | Caja 1 / Master 2 |

1 HP

Entrada/Salida: 1NPT
NOM

| Código | TC2665 | WF0847 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Altura máxima | 65 m | 50 m |
| Flujo máximo: | 60 L/m | 50 L/m |
| Ciclo de trabajo: | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso | 1 hr. de trabajo x 20 min de descanso |
| Profundidad máxima: | 8 m | 8 m |
| Velocidad: | 3 450 rpm | 3 450 rpm |
| Empaque: | Caja 1 / Master 2 | Caja 1 / Master 2 |

BOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

Generan mayor presión cuando se requiere elevar agua limpia, ideales para lugares de difícil acceso.



Para agua limpia.



Son resistentes a la intemperie.



Sistema antiretorno

BOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

- Recomendadas para bombear agua limpia

**BAJO MANTENIMIENTO
SOLO REQUIEREN PURGARSE LA PRIMERA VEZ**

Wolfax

NOM GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

NUEVO PRODUCTO

Entrada/Salida: 1NPT



| Código | WF1411 | WF1410 |
|---------------------|--|--|
| Altura máxima | 55 m | 28 m |
| Flujo máximo: | 55 L/m | 40 L/m |
| Ciclo de trabajo: | 35 min. de trabajo x 5 min de descanso | 35 min. de trabajo x 5 min de descanso |
| Profundidad máxima: | 9 m | 9 m |
| Velocidad: | 3 450 rpm | 3 450 rpm |
| Empaque: | Caja 1 / Master 2 | Caja 1 / Master 4 |

FLOTADOR ELÉCTRICO 3 M

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

- Para tanques, cisternas, fosas, fuentes y albercas.
- No requiere mantenimiento.
- Controla el encendido y apagado de la bomba al ser instalado, ya sea tanque o cisterna.
- Compatible con bombas sumergibles, periféricas y centrífugas.

NUEVO PRODUCTO

Totalmente hermética



Incluye contrapeso para regular el nivel de profundidad del agua.

| Código | Voltaje | Longitud cable | Inner | Master |
|--------|---------|----------------|-------|--------|
| TC5978 | 125 V~ | 3 m | 1 | 1 |

Empaque: Caja

BOMBA HIDRONEUMÁTICA

- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,420 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

Ciclo de trabajo:
1 hr de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 12 hr



Garantía 2 Años

BOMBA HIDRONEUMÁTICA 150 LITROS, 1 1/2 HP

- Para 15 tomas
- de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20 -40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

Ciclo de trabajo:
1 hr de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 12 hr



Garantía 2 Años

- Cable de alimentación con clavija : 1.5 m

| Código | Potencia | Altura máx | Flujo máx | Tanque | Tomas de agua | Inner | Master |
|--------|----------|------------|-----------|--------|---------------|-------|--------|
| TC4458 | 1/2 HP | 35 m | 60 L/min | 50 L | 6 | 1 | 1 |
| TC3543 | 1/2 HP | 38 m | 50 L/min | 24 L | 4 | 1 | 1 |

Empaque:

Caja

| Código | Potencia | Altura máx. | Flujo máx. | Inner | Master |
|--------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| TC4459 | 1 1/2 HP | 48 m | 75 L/min | 1 | 1 |

Empaque:

Caja

COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Tubos de succión de aluminio
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



100 L



50 L



24 L

NOM **GARANTÍA 2 AÑOS**



YouTube

Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión.



El **manómetro grande** indica la salida de alta presión. El **manómetro regulable** pequeño indica la salida de baja presión.

Usa aceite para **motor SAE 40**.

¡ADVERTENCIAS!

Este equipo **DEBE SER UTILIZADO** con una alimentación de 115 V- o 125 V- utilizar una **TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE** el producto.

| Código | TC5431 | TC5432 | TC5433 |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tanque: | 26 gal | 13 gal | 6.2 gal |
| Potencia nominal: | 3 HP | 2 HP | 2 HP |
| Potencia máxima: | 3.6 HP | 2.5 HP | 2.5 HP |
| Motor: | Lubricado con devanado de cobre, 2 pistones permite llenar el tanque más rápido | Lubricado con devanado de cobre | Lubricado con devanado de cobre |
| Transmisión: | De banda para realizar trabajos pesados | No | No |
| Rango de presión: | 80 / 115 PSI | 87 / 115 PSI | 87 / 115 PSI |
| Flujo de aire: | 8.3 CFM @ 40 PSI / 5.4 CFM @ 90 PSI | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI |
| Flujo continuo: | 236 L / min | 136 L / min | 136 L / min |
| Velocidad: | 3 400 rpm | 3 354 rpm | 3 400 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 8 hrs. Diarias Máx. | 8 hrs. Diarias Máx. | 8 hrs. Diarias Máx. |
| Peso: | 90 Kg | 29.45 Kg | 24 Kg |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

KIT COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Válvula de drenado



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión

NUEVO PRODUCTO

INCLUYE

Pistola para pintar baja presión 1 L y Manguera con conectores.

INCLUYE

Pistola para pintar baja presión 1 L y Manguera con conectores.



45 L



21 L



YouTube

| Código | TC6026 | TC5590 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tanque: | 11.9 gal | 5.54 gal |
| Potencia nominal: | 2 HP | 1.5 HP |
| Potencia máxima: | 3 HP | 2.4 HP |
| Rango de presión: | 85 / 116 PSI | 85 / 116 PSI |
| Flujo de aire: | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI | 4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI |
| Flujo continuo: | 200 L / min | 180 L / min |
| Velocidad: | 3 400 rpm | 3 400 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 8 hrs. Diarias Máx. | 8 hrs. Diarias Máx. |
| Peso: | 28 Kg | 20 Kg |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja |

COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Incluye filtro de aire 2 ruedas sólidas y tacones
- Válvula de drenado



Wolfax



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



40 L



Wolfax



24 L



| Código | WF0735 | WF0736 |
|-------------------|---|---|
| Tanque: | 10.2 gal | 6.2 gal |
| Potencia nominal: | 2 HP | 2 HP |
| Potencia máxima: | 2.5 HP | 2.5 HP |
| Motor: | Lubricado | Lubricado |
| Flujo de aire: | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI | 3.5 CFM @ 40 PSI / 2.5 CFM @ 90 PSI |
| Flujo continuo: | 136 L / min | 101 L / min |
| Velocidad: | 3 400 rpm | 3 400 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR) | 8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR) |
| Peso: | 27 Kg | 23.6 Kg |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja |

KIT COMPRESOR DE AIRE

- Monofásico
- Incluye filtro de aire 2 ruedas sólidas y tacones
- Válvula de drenado



Wolfax

CONTIENE TC3908 Set de 4 pistolas de aire comprimido más manguera



40 L



Wolfax

CONTIENE TC3908 Set de 4 pistolas de aire comprimido más manguera



24 L



| Código | WF0735C | WF0736C |
|-------------------|---|---|
| Tanque: | 10.2 gal | 6.2 gal |
| Potencia nominal: | 2 HP | 2 HP |
| Potencia máxima: | 2.5 HP | 2.5 HP |
| Motor: | Lubricado | Lubricado |
| Flujo de aire: | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI | 3.5 CFM @ 40 PSI / 2.5 CFM @ 90 PSI |
| Flujo continuo: | 136 L / min | 101 L / min |
| Velocidad: | 3 400 rpm | 3 400 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR) | 8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR) |
| Peso: | 27 Kg | 23.6 Kg |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja |

COMPRESORES DE AIRE VERTICAL

- Monofásico



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



200 L



50 L

| Código | TC5430 | TC5483 |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Tanque: | 51 gal | 13 gal |
| Potencia nominal: | 3 HP | 2 HP |
| Potencia máxima: | 3.6 HP | 2.5 HP |
| Motor: | Lubricado con devanado de cobre, 2 pistones permite llenar el tanque más rápido | Lubricado con devanado de aluminio |
| Transmisión: | De banda para realizar trabajos pesados | No |
| Manómetro: | Doble | Doble |
| Rango de presión: | 80 / 115 PSI | 87 / 115 PSI |
| Flujo de aire: | 8.3 CFM @ 40 PSI / 5.4 CFM @ 90 PSI | 4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI |
| Flujo continuo: | 236 L / min | 136 L / min |
| Velocidad: | 3 428 rpm | 3 354 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 8 hrs. Diarias Máx. | 8 hrs. Diarias Máx. |
| Llantas: | Sólidas de 6" | Sólidas |
| Válvula de drenado: | Si | Si |
| Salidas de aire: | 2 con conexión rápida y 1 válvula esfera de salida de aire | 2 con conexión rápida |
| Filtro de aire: | Si | Si |
| Peso: | 89.4 Kg | 32.45 Kg |
| Inner: | Caja / 1 | Caja / 1 |
| Master: | Caja / 1 | Caja / 1 |

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL AUTOLUBRICADO

- Monofásico
- Motor autolubricado / libre de aceite
- Rango de presión: 85/125 PSI
- Válvula de drenado
- Peso: 22 kg
- Flujo de aire: 3.7 CFM @ 40 PSI / 2.7 CFM @ 90 PSI



Salida de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión

Ciclo de trabajo:
8 hrs (NO EXCEDA
4 CARGAS X HR)

24 L

| Código | Tanque | Potencia nominal | Potencia máx | Flujo continuo | Velocidad |
|--------|-------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
| TC5293 | 24L/6.2 gal | 1.5 HP | 2 HP | 104 L / min | 3400 rpm |

Empaque: Caja

MINI ARADOR MOTOR DE GASOLINA 43 cc

- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Empuñaduras con forro plástico
- Dureza en ruedas dentadas: 30-40 HRC
- Cuenta con clutch
- Peso: 15 kg

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
10 min de descanso
Máximo diario: 8 hrs



¡Atención!



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Cap. Motor | Cap. Tanq. Gas. | Vel. | Prof. de labranza | Inner | Master |
|--------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|--------|
| TC5341 | 1.7 HP | 1.1 L | 9,300 rpm | 10cm | 1 | 1 |
| | Aditivos | | Contenido | | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | 118 ml (4 oz) | 6 | 24 | |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml | 1 | 12 | |

Empaque: Caja

COMPRESOR DE AIRE, 12 V CD

- Adaptador de auto 12 volts
- Manómetro calibrador



3 en 1



| Código | WF1010 | WF1011 |
|----------------------|--|--|
| Presión Máx. | 300 PSI | 300 PSI |
| Lámp. de emergencia | SI | - |
| Cable: | 2.5 m | 2.7 m |
| Manguera: | 50 cm | 45 cm |
| Boquilla: | Ajustable 1.8 - 2.6 mm | SI |
| Rango de dispersión: | 25 cm | 47 cm |
| Ciclo de trabajo | 20 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr. | 20 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr. |
| Incluye: | 3 Adaptadores para inflar | 3 Adaptadores para inflar |
| Inner: | 2 | 5 |
| Master: | 8 | 20 |
| Empaque: | Caja | Caja |

FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR DE GASOLINA 25 cc

- Presión máxima: 270 psi
- Capacidad del tanque de gasolina: 0.75 litros
- Peso: 10 kg

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
10 min de descanso
Máximo diario: 6 hrs

Tanque translúcido que permite ver el nivel del líquido

Manguera de 1.2 m Ø 8.5 mm



Lanceta y boquilla en acero inoxidable




Práctico soporte tipo mochila, con correas acolijnadas y ajustables

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Cap. del motor | Capacidad del tanque | Velocidad | Inner | Master |
|--------|------------------------|----------------------|---------------|-------|--------|
| TC5343 | 25 cc | 25 L | 7,500 rpm | 1 | 1 |
| | Aditivos | | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | 118 ml (4 oz) | 6 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | 470 ml | 1 | 12 |

Empaque: Caja



Sistema de encendido manual



¡Atención!



SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA 43 cc

- Intensidad variable
- Peso: 8.2 kg
- Práctico soporte tipo mochila, con correas acojinadas y ajustables



Ciclo de trabajo:
1 tanque x
10 min de descanso
Máximo diario: 6 hrs



¡Atención!

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Cap. del motor | Cap. Tanq. Gasolina | Flujo de aire | Velocidad | Inner | Master |
|----------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| TC5342 | 1.7 HP | 1 L | 530 CFM | 7,000 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | | | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | Contenido | 118 ml (4 oz) | 6 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | Contenido | 470 ml | 1 | 12 |
| Empaque: | | Caja | | | | |

SOPLADORA ELÉCTRICA

- Diseño ergonómico y ultraligero
- Botón rápido de encendido y apagado
- Boquilla larga lo que le permite un funcionamiento cómodo del soplador en posición vertical.
- Peso: 2.1 kg



Mango cómodo para mayor control

Boquilla recta



Con clavija para extensión eléctrica, no incluye cable.

Ciclo de trabajo:
50 min x 20 min de descanso.



960 W

| Código | Velocidad de aire | Volumen de aire | Velocidad del motor | Inner | Master |
|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|
| TC6075 | 280 Km / h | 350 CFM | 14 500 rpm | 1 | 4 |
| Empaque: | | Caja | | | |

SOPLADORA, ASPIRADORA Y TRITURADORA ELÉCTRICA

- Tubo desmontable
- Rueda desmontable
- Velocidad regulable
- Peso: 4.3 kg



Mango cómodo para mayor control

Boquilla recta



Con clavija para extensión eléctrica, no incluye cable.

Ciclo de trabajo:
50 min x 20 min de descanso.



1 440 W

| Código | Velocidad de aire | Volumen de aire | Velocidad del motor | Inner | Master |
|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|
| TC6076 | 350 Km / h | 460 CFM | 9 500 - 14 500 rpm | 1 | 1 |
| Empaque: | | Caja | | | |



Aspiradora:
Amplio poder de succión para recoger hojas y césped.

Trituradora:
De alto impacto que reduce, acelera y comprime fácilmente los residuos.

Sopladora:
De gran velocidad para las tareas de limpieza más exigentes.

FUMIGADOR CON CHASIS Y RUEDAS MOTOR GASOLINA 196 cc

- Incluye 2 llantas sólidas de 6" y 2 neumáticas de 10"
- 14 - 221 pm
- Encendido manual (cuerda retráctil)
- Manguera fabricada en PVC, longitud: 50 m
- Lanceta fabricada en acero
- Peso: 46 kg

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
20 min de descanso
Máximo diario: 8 hrs



La gasolina y el aceite se suministran en depósitos independientes, antes de arrancar agregue aceite.

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Cap. del motor | Cap. Tanq. Gasolina | Presión máx. | Velocidad | Inner | Master |
|----------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|--------|
| TC5344 | 6.5 HP | 3.6 L | 284 a 498 PSI | 3,600 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | | Contenido | | |
| TC5406 | Limpiador carburador | | Contenido | 470 ml | 1 | 12 |
| Empaque: | | Caja | | | | |

CORTASETOS MOTOR DE GASOLINA 26 cc

- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Para corte de arbustos y setos
- Sistema de cuchillas dual anti-vibración
- Cuchillas con doble filo por ambos lados
- Peso: 5.7 kg
- Cuenta con clutch

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
20 min de descanso
Máximo diario: 6hrs



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Capacidad del motor | Cap. Tanq. Gasolina | Long. de corte | Velocidad | Inner | Master |
|----------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------|--------|
| TC5340 | 0.9 HP | 0.5 L | 60cm | 7,500 rpm | 1 | 1 |
| Aditivos | | | | Contenido | | |
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos | | Contenido | 118 ml (4 oz) | 6 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador | | Contenido | 470 ml | 1 | 12 |
| Empaque: | | Caja | | | | |



Guadañadoras de fácil arranque, ideal para recortar césped, hierba o maleza, cuentan con un diseño ergonómico para proporcionar un uso eficaz y rápido.



¡Atención!



GUADAÑADORAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuentan con clutch



| Código | TC5338 | TC5371 | TC5370 | TC5369 |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Capacidad del motor: | 63 c.c. / 2.7 HP | 50 c.c. / 1.8 HP | 43 c.c. / 1.5 HP | 33 c.c. / 1.2 HP |
| Diámetro de corte: | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Capacidad del tanque: | 1.3 L | 1.1 L | 1 L | 1 L |
| Diámetro de hilo: | 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm | 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm | 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm | 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm |
| Peso: | 8 Kg | 7.9 Kg | 7.4 Kg | 6.4 Kg |
| Ciclo de trabajo: | 1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario | 1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario | 1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario | 1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja |

GUADAÑADORAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Carrete automático con ajuste de hilo
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch



25 cc

| Código | TC5337 |
|-----------------------|--|
| Capacidad del motor: | 1 HP |
| Diámetro de corte: | 17" |
| Tipo de Mango: | Recto Tipo "D" |
| Capacidad del tanque: | 500 mL |
| Diámetro de hilo: | 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm |
| Peso: | 6.5 Kg |
| Ciclo de trabajo: | 1 tanque x 30 min. de descanso. Máx. 8 hr diario |
| Inner: | 1 |
| Master: | 1 |
| Empaque: | Caja |



GUADAÑADORA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 MOTOR DE GASOLINA 33 cc 18"

- Mango tipo "D"
- Capacidad de tanque de gasolina: 1 litro
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo, cuchilla, sierra cadena 10" y cuchilla cortasetos 15"
- Peso: 14.2 kg
- Incluye arnés de carga
- Cuenta con clutch



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:
1 tanque x 30 min de descanso
Máximo diario: 8 hrs. diario

| Código | Capacidad del motor | Diámetro de corte | Inner | Master |
|----------|---------------------|-------------------|-------|--------|
| TC5339 | 1.2 HP | 18" | 1 | 1 |
| Empaque: | | Caja | | |

GUADAÑADORA ELÉCTRICA

- Útil para cortar pasto, césped en el mantenimiento del jardín

NOM GARANTÍA 2 AÑOS



| Código | TC5801 | TC5800 |
|--------------------|--|--|
| Diámetro de corte: | 14" | 11.5" |
| Velocidad: | 7 000 rpm | 9 000 rpm |
| Diámetro de hilo: | 2.00 mm - 2.40 mm | 1.20 mm - 1.40 mm |
| Empuñadura: | Tipo "D" | Tipo "D" |
| Ciclo de trabajo: | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Tubo telescópico: | Ajustable por secciones | Ajustable por secciones |
| Accesorios: | Funda protectora, Mango auxiliar, Carrete de nylon | Funda protectora, Mango auxiliar, Carrete de nylon |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 4 |
| Empaque: | Caja | Caja |

HILO DE NYLON PARA GUADAÑADORA

- Resistente al impacto
- Disponible en empaque tipo dona y blister
- Puede utilizarse en guadañadoras eléctricas y de gasolina para cortar pasto, hierba y césped



Hilo tipo **cruceta**

| Código | Color | Diámetro | Longitud | Inner | Master |
|--------|----------|----------|----------|-------|--------|
| TC3212 | Verde | 2 mm | 120 m | 4 | 32 |
| TC3213 | Naranja | 2.4 mm | 78 m | 4 | 32 |
| TC3214 | Rojo | 2.7 mm | 63 m | 4 | 32 |
| TC3215 | Amarillo | 3.3 mm | 48 m | 4 | 32 |

Empaque: **Dona**

| Código | Color | Diámetro | Longitud | Inner | Master |
|--------|---------|----------|----------|-------|--------|
| TC3216 | Azul | 1.65 mm | 15 m | 12 | 72 |
| TC3217 | Verde | 2 mm | 15 m | 12 | 72 |
| TC3218 | Naranja | 2.4 mm | 12 m | 12 | 72 |
| TC3219 | Rojo | 2.7 mm | 12 m | 12 | 72 |

Empaque: **Blister**

REFACCIONES



| Código | Refacción | Modelo Compatible | Inner | Master |
|----------|----------------------|-------------------|-------|--------|
| TC5338CR | Carrete guadañadora | TC5338/TC5371 | 1 | 100 |
| TC5338CU | Cubierta guadañadora | TC5338/TC5371 | 1 | 100 |
| TC5338R | Retén guadañadora | TC5338/TC5371 | 1 | 100 |
| TC5337CR | Carrete guadañadora | TC5337 | 1 | 100 |
| TC5337CU | Cubierta guadañadora | TC5337 | 1 | 100 |
| TC5337R | Retén guadañadora | TC5337 | 1 | 100 |

Empaque: **Caja**


ADITIVOS



| Código | Refacción | Inner | Master |
|--------|-------------------------------------|-------|--------|
| TC5407 | Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4oz) | 6 | 24 |
| TC5406 | Limpiador carburador 470 ml | 1 | 12 |

Empaque: **Caja**


GENERADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR A GASOLINA




Son ideales para el hogar, en el campo, iluminación para áreas de trabajo en general para la operación de aparatos eléctricos.



La gasolina y el aceite se suministran en depósitos independientes, antes de arrancar agregue aceite.



Sistema de encendido con llave



Sistema de encendido manual



Protección de sobrecarga



Sensor de nivel de aceite bajo



¡Atención!

CERTIFICADO RETIE

GARANTÍA 1 AÑO



| Código | TC3419 | TC3418 | TC3136 | TC3134 |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 7 500 W | 5 500 W | 2 500 W | 900 W |
| Corriente Máx. | 50 A | 40 A | 19 A | 8 A |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Velocidad | 3 600 rpm | 3 600 rpm | 3 600 rpm | 3 600 rpm |
| Potencia | 15 HP | 13 HP | 6.5 HP | 2 HP |
| Encendido | Eléctrico (Swich con llave) Manual (Cuerda retráctil) | Manual (Cuerda retráctil) | Manual (Cuerda retráctil) | Manual (Cuerda retráctil) |
| Cap. de trabajo continuo: | 8 hrs. | 9 hrs. | 3 hrs. | 2 hrs. |
| Protección de sobrecarga | SI | SI | SI | SI |
| Peso | 103 Kg | 82 Kg | 41 Kg | 18 Kg |
| Tanque | 25 L | 25 L | 15 L | 4.2 L |
| Ciclo de trabajo | 1 tanque por 30 min. de descanso | 1 tanque por 30 min. de descanso | 1 tanque por 30 min. de descanso | 1 tanque por 1 hr. de descanso |
| Soporte | Metálico con llantas neumáticas de 10" | | Metálico | |
| Receptáculos | 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 3 contactos de 120 V~ x 1 contactos de 240 V~ | 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 2 contactos de 120 V~ x 1 contactos de 240 V~ | 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 2 contactos de 120 V~ | 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 1 contacto de 120 V~ |
| Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recomendaciones | <ul style="list-style-type: none"> · Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo · Usar gasolina sin plomo | <ul style="list-style-type: none"> · Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo · Usar gasolina sin plomo | <ul style="list-style-type: none"> · Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo · Usar gasolina sin plomo | <ul style="list-style-type: none"> · Usar gasolina sin plomo |
| Aditivos | TC5406 Limpiador carburador 470 ml (8 oz) Inner 1 / Master 12 | | | TC5407 Aceite de motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) Inner 6 / Master 24 |
| Empaque | Caja | Caja | Caja | Caja |

HIDROLAVADORAS MOTOR A GASOLINA

- Marco compacto con asa para un fácil almacenamiento
- Diseño portátil con neumáticos de uso rudo
- Pistola de gatillo estable con bloqueo de protección incluido
- Inyección de jabón líquido para una limpieza más rápida
- Boquillas de punta rápida fácilmente intercambiables



1 AÑO
GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO

4 MOTOR TIEMPOS

La gasolina y el aceite se suministran en depósitos independientes, antes de arrancar agregue aceite.

ESPUMADORA PARA HIDROLAVADORA 1 LITRO

- Compatible con todas las hidrolavadoras Toolcraft y Wolfbox **GASOLINA Y ELÉCTRICAS**
- Conector rápido 1/4"
- Boquilla profesional ajustable



| Código | Rango de Presión | Inner | Master |
|----------|------------------|-------|--------|
| TC6041 | 2 300 PSI | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | | |

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

| Código | Refacciones | Inner | Master |
|----------|---------------------------|-------|--------|
| TC2508F | Filtro hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC2508L | Lanza hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC2508M | Manguera hidrolavadora | 1 | 50 |
| TC2508P | Pistola hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC3574F | Filtro hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC3574L | Lanza hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC3574M | Manguera hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC3574P | Pistola hidrolavadora | 1 | 100 |
| WF0612F | Filtro hidrolavadora | 1 | 100 |
| WF0612L | Lanza hidrolavadora | 1 | 100 |
| WF0612P | Pistola hidrolavadora | 1 | 100 |
| WF0612M | Manguera hidrolavadora | 1 | 100 |
| TC5893F | Filtro Hidrolavadora | 1 | 50 |
| TC5893L | Lanceta Hidrolavadora | 1 | 2 |
| TC5893P | Pistola Hidrolavadora | 1 | 16 |
| TC5893M | Manguera 5m Hidrolavadora | 1 | 5 |
| TC5893B | Boquillas Hidrolavadora | 1 | 120 |
| Empaque: | Caja | | |

| Código | TC5893 | TC5894 |
|------------------------|--|--|
| Potencia: | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Flujo máximo: | 2.5 GPM 9 L/min | 2.5 GPM 8.5 L/min |
| Capacidad del tanque: | 3,6 L | 3,6 L |
| Manguera alta presión: | 7,6 m | 7,6 m |
| Peso: | 31 kg | 31 kg |
| Ciclo de trabajo | 20 min. x tanque consumido. Máximo diario: 6 hr. | 20 min. x tanque consumido. Máximo diario: 6 hr. |
| Incluyen | Lanceta, Pistola, Manguera de alta presión y 5 Boquillas de conexión rápida. | Lanceta, Pistola, Manguera de alta presión y 5 Boquillas de conexión rápida. |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja |



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

HIDROLAVADORA VERTICAL

ACCESORIOS INCLUIDOS*



NOM GARANTÍA 2 AÑOS

Wolfbox GARANTÍA 1 AÑO



* Los accesorios aquí ilustrados pueden sufrir modificaciones sin previo aviso en su aspecto o en sus partes.

| Código | TC2508 | TC3574 | WF0612 |
|-------------------------------|---|---|---|
| Potencia: | 1600 W / 2,2 HP | 1,350 W / 2 HP | 1,500 W / 2 HP |
| Flujo máximo: | 7.5 L/min | 5.6 L/min | 5.6 L/min |
| Motor: | Inducción | Escobillas | Escobillas |
| Modo de alimentación de agua: | Llave o agua estancada | Llave o agua estancada | Llave o agua estancada |
| Ciclo de trabajo | 40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 30 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 3 hr |
| Incluyen | Recipiente para mezclar jabón líquido/ Pistola con boquilla ajustable / Protector térmico / Manguera de 5 m | Escobillas de repuesto / Pistola con boquilla ajustable / Recipiente para mezclar jabón / Manguera de 5 m | Recipiente para mezclar jabón / Manguera de 5 m |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |



MOTOSIERRAS A GASOLINA



Las motosierras Toolcraft son eficaces, ligeras, muy fáciles de arrancar y maniobrar. Desarrolladas para los trabajos más exigentes.




Cadena: mayor rendimiento para cortes precisos y rápidos. Compatibles únicamente con motosierras Toolcraft.



Sistema de fácil arranque



Calibre de la cadena 0.058" (1.47 mm)



Paso de la cadena 0.325" (8.25 mm)

¡Atención!



| | 58 cc | 45 cc | 45 cc | 45 cc |
|---------------------|---|--|--|--|
| Código | TC3886 | TC3417 | TC3416 | TC3885 |
| Potencia | 3.3 HP | 2.4 HP | 2.4 HP | 2.4 HP |
| Barra | 22" | 20" | 18" | 16" |
| Velocidad | 11 000 rpm | 11 000 rpm | 11 000 rpm | 11 000 rpm |
| Capacidad de Tanque | 550 ml | 550 ml | 550 ml | 550 ml |
| Ciclo de Trabajo | 1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 6 hrs. diario |
| Inner | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aditivos | TC5407 Aceite de motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) Inner 6 / Master 24 TC5406 Limpiador carburador 470 ml (8 oz) Inner 1 / Master 12 | | | |
| Accesorios | Incluyen: Recipiente dosificador para mezcla de combustible, Guarda y Kit de instalación | | | |
| Empaque | Caja | Caja | Caja | Caja |



KIT MOTOSIERRA A GASOLINA 45 CC, 18"

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325" (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058" (1.47 mm)
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,500 rpm

NOM **GARANTÍA 1 AÑO**



Cadena Oregon®, Cadena, Barra, Kit de instalación y Dosificador para mezcla de combustible.



Ciclo de trabajo:
1tanque x
30 min. de descanso

2 MOTOR TIEMPOS



¡Atención!

OREGON Cadena: mayor rendimiento para cortes precisos y rápidos.

45 c.c.

| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|--------|---------------------|-----------------|-------|--------|
| TC5602 | 2.4 HP | 18" | 1 | 2 |

Empaque:

Caja

MOTOSIERRA ELÉCTRICA 1,900 W, 18"

- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.375" (9.52 mm)
- Calibre de cadena: 0.050" (1.27 mm)
- Velocidad: 7,000 rpm

NOM **GARANTÍA 2 AÑOS**

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso



| Código | Capacidad del motor | Tamaño de barra | Inner | Master |
|----------|---------------------|-----------------|-------|--------|
| TC5586 | 1,900 W | 18" | 1 | 2 |
| Empaque: | Caja | | | |
| | Accesorios | | | |
| TC4590 | Cadena | 18" | 1 | 50 |
| TC4591 | Barra | 18" | 1 | 20 |
| Empaque: | Blister | | | |

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

CADENAS

Cadena: Mayor rendimiento para cortes rápidos y precisos. **OREGON**
Compatibles únicamente con motosierras Toolcraft.

Marca registrada de Blount, Inc.



| Código | Accesorio | Medida | Inner | Master |
|--------|-----------|--------|-------|--------|
| TC3890 | Cadena | 22" | 1 | 50 |
| TC3445 | Cadena | 20" | 1 | 50 |
| TC3444 | Cadena | 18" | 1 | 50 |
| TC3889 | Cadena | 16" | 1 | 50 |

Empaque:

Blister

BARRAS



| Código | Accesorio | Tamaño de barra | Inner | Master |
|--------|-----------|-----------------|-------|--------|
| TC3888 | Barra | 22" | 1 | 20 |
| TC3443 | Barra | 20" | 1 | 20 |
| TC3442 | Barra | 18" | 1 | 20 |
| TC3887 | Barra | 16" | 1 | 20 |

Empaque:

Blister

RETRACTIL COMPLETO



| Código | Accesorio | Inner | Master |
|--------|----------------------------|-------|--------|
| TC5537 | Sistema retráctil completo | 1 | 50 |

Empaque:

Bolsa


TRONZADORA 14", 2,100 W

- Incluye disco 14"
- Prensa en la base que sujeta el material para un buen corte
- Fácil acceso al disco
- Mango en "D" para mejor agarre y mayor seguridad
- Capacidad de corte a 90°: 4 1/2"
- Capacidad de corte a 45°: 4 1/2"
- Guarda completa para una mayor seguridad
- Incluye llave para instalación
- Incluye escobillas de repuesto

Ciclo de trabajo:
40 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 3 hr



Mango en D para mejor agarre



Guarda retráctil 3/4



Prensa sujetadora para realizar cortes precisos

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

CORTADORA DE AZULEJOS 4 1/2", 1,200 W

- Manguera y válvula para corte en húmedo
- Realiza cortes hasta 45°
- Incluye disco diamantado
- Botón interruptor de seguridad
- Base ajustable para realizar cortes a 45°
- Para corte de azulejo, cerámica, mármol y cantera

NOM GARANTÍA 2 AÑOS



| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|----------|----------|------|----------|------------|-------|--------|
| TC3441 | 4 1/2" | 7/8" | 1,200 W | 11,000 rpm | 1 | 6 |
| Empaque: | | Caja | | | | |

ESMERIL DE BANCO

- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad
- Con dos piedras para desbaste de metal de grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)



NOM GARANTÍA 2 AÑOS



NOM GARANTÍA 1 AÑO

| | 560 W | 200 W | 375 W | 185 W | 120 W |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Código | TC4471 | TC1963 | TC1975 | TC5261 | WF9363 |
| Rueda: | 8" | 6" | 6" | 5" | 5" |
| Potencia: | 3/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 1/4 HP | 1/6 HP |
| Eje: | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Velocidad: | 3 550 rpm | 3 550 rpm | 3 550 rpm | 3 450 rpm | 3 550 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 30 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 30 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 30 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |

POLICHADORA

- Interruptor tipo gatillo de velocidad variable
- Bloqueo de eje
- Respaldo de velcro
- Incluye bonete de lana y llave hexagonal
- Empuñadura soft touch
- Velocidad variable
- Incluye escobillas de repuesto



NOM GARANTÍA 2 AÑOS

- Diámetro de 10" (254 mm)
- Doble soporte de agarre
- Incluye bonete de lana: Frente: 100% lana, Dorsal: 100% algodón

NOM GARANTÍA 1 AÑO



| Código | TC5469 | WF9367 |
|-------------------|--|--|
| Potencia: | 1 260 W | 110 W |
| Diámetro: | 7" | 10" |
| Velocidad: | 1 000 - 3 600 rpm | 3 000 rpm |
| Eje: | 5/8" | 5/8" |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 4 | 4 |
| Empaque: | Caja | Caja |

REPUESTOS PARA POLICHADORAS

| Código | Accesorio | Inner | Master | Código | Accesorio | Inner | Master |
|----------|-------------------------|-------|--------|----------|--------------------------|-------|--------|
| TC2729 | Bonete 7" | 5 | 20 | WF9657 | Bonete 10" | 5 | 100 |
| TC2730 | Respaldo tipo velcro 7" | 2 | 20 | WF1414 | Bonete de microfibra 10" | 10 | 100 |
| Empaque: | Bolsa | | | Empaque: | Bolsa | | |

NUEVO PRODUCTO

PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL

- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor de gatillo de seguridad
- 3 posiciones de mango auxiliar



| Código | 2 300 W TC4473 | 900 W TC4472 |
|-------------------|---|---|
| Diámetro: | 9" | 4 1/2" |
| Eje: | 5/8" | 5/8" |
| Velocidad: | 6 000 rpm | 11 000 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario |
| Incluye: | Llave / Escobillas de repuesto | Llave / Escobillas de repuesto |
| Refacción: | TC4473C Escobillas pulidora Inner 1/ Master 50 | TC4472C Escobillas pulidora Inner 1/ Master 100 |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 2 | 6 |
| Empaque: | Caja | Caja |

PULIDORA ANGULAR

- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Anillo absorbente de impacto



Diseño ergonómico tipo paleta del interruptor



Mango soft touch 2 posiciones



NUEVO PRODUCTO



| Código | 1 900 W TC5478 | 1 200 W TC5477 | 900 W TC5476 | 900 W TC6080 |
|-------------------|---|---|---|--|
| Diámetro: | 7" | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" |
| Eje: | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Velocidad: | 6 000 rpm | 12 000 rpm | 12 000 rpm | 10 500 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. |
| Incluye: | Disco / Llave / Carbones de repuesto | Disco / Llave / Carbones de repuesto | Disco / Llave / Carbones de repuesto | Disco/Guarda de disco/Llave/Carbones de repuesto |
| Inner: | 2 | 1 | 1 | - |
| Master: | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja |

PULIDORA ANGULAR

- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar



Wolfbox

| Código | 710 W TC5525 | 710 W WF0780 | 500 W WF0779 |
|-------------------|--|--|--|
| Diámetro: | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" |
| Eje: | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Velocidad: | 11 000 rpm | 12 000 rpm | 12 000 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Uso: | Semi Industrial | Doméstico | Doméstico |
| Incluye: | Disco/ Llave / Escobillas de repuesto | Llave / Escobillas de repuesto | Llave / Escobillas de repuesto |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 6 | 8 | 6 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

H | HERRAMIENTA DE PODER | TALADROS

TALADRO INDUSTRIAL

1/2"

- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción rotación - percutor
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



1 050 W



850 W

TALADRO PROFESIONAL

1/2"



1 000 W



| Código | TC4476 | TC4475 | TC5475 |
|---------------------|--|--|--|
| Mandril: | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Velocidad: | 0 - 3 000 rpm | 0 - 2 800 rpm | 0 - 2 800 rpm |
| Función reversible: | Si | Si | Si |
| Ciclo de trabajo: | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Mango: | - | - | Soft Touch |
| Incluye: | Llave para Mandril / Mango Lateral / Escobillas de repuesto | Llave para Mandril / Mango Lateral / Escobillas de repuesto | Llave para Mandril / Mango Lateral Escobillas de repuesto |
| Refacciones: | TC4476C Escobillas rotomartillo Inner 1/Master 50 | TC4475C Escobillas rotomartillo Inner 1/Master 50 | - |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 6 | 6 | 6 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

TALADRO

- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción rotación - percutor
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



710 W



600 W



550 W



| Código | TC5474 | TC5473 | TC5472 |
|---------------------|--|--|--|
| Mandril: | 1/2" | 1/2" | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 2 600 rpm | 0 - 3 000 rpm | 0 - 3 000 rpm |
| Función reversible: | Si | Si | Si |
| Mango Soft touch: | Si | - | - |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Incluye: | Llave para Mandril / Mango Lateral / Escobillas de repuesto | Llave para Mandril / Mango Lateral / Escobillas de repuesto | Llave para Mandril / Mango Lateral / Escobillas de repuesto |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 6 | 10 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

TALADRO

- Velocidad variable
- Función reversible
- Función rotación - percutor
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



500 W



500 W



| Código | WF0778 | WF0777 |
|-------------------|---|---|
| Mandril: | 1/2" | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 3 000 rpm | 0 - 3 000 rpm |
| Ciclo de trabajo: | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 h diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 h diario |
| Incluye: | Llave para Mandril / Mango Lateral | Llave para Mandril / Mango Lateral |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 10 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja |

TALADRO DE ROTACIÓN 3/8"

- Velocidad variable
- Función reversible
- Botón de acción continua
- Incluye llave para Mandril

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs



450 W

| Código | Mandril | Velocidad | Potencia | Inner | Master |
|----------|---------|---------------|----------|-------|--------|
| TC5484 | 3/8" | 0 - 2.800 rpm | 450 W | 1 | 10 |
| Empaque: | Caja | | | | |

SOPORTE ANGULAR 45°

- Aleación de aluminio de alta calidad, más duradero y más fuerte.
- Taladre agujeros en ángulos precisos
- Para trabajos de precisión en madera, metal, plástico.
- Ranura en V para taladrar material redondo



NUEVO PRODUCTO



| Código | Diámetro de soporte | Prof. Máx. | Base | Inner | Master |
|--------|---------------------|------------|---------|-------|--------|
| TC5582 | 43 mm | 210 mm | Ø135 mm | 1 | 8 |

Empaque: Caja

SOPORTE PARA PULIDORA 4 1/2" y 5"

- Soporte sólido de aleación de aluminio
- Ideal para realizar cortes precisos



NUEVO PRODUCTO



| Código | Ángulo de corte | Prof. Máx. | Base | Inner | Master |
|--------|-----------------|------------|--------------|-------|--------|
| TC5583 | 0 - 45° | 35 mm | 190 x 235 mm | 1 | 6 |

Empaque: Caja

SOPORTE VERTICAL PARA TALADRO

- Aleación de aluminio de alta calidad, más duradero y más fuerte.
- Ideal para realizar cortes precisos
- Para trabajos de precisión en madera, metal, plástico.



NUEVO PRODUCTO



| Código | Diámetro de soporte | Long. de trabajo | Inner | Master |
|--------|---------------------|------------------|-------|--------|
| TC5585 | 43 mm | 60 mm | 1 | 10 |

Empaque: Caja

MANDRIL

- Funcionan para la mayoría de los taladros comerciales de 3/8" y 1/2"
- Cuerpo y punta templada para mayor durabilidad
- Juego de mandril y llave



| Código | Medida | Inner | Master |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| Juego de Mandril con Llave | | | |
| TC5538 | 3/8" | 6 | 48 |
| TC5539 | 1/2" | 6 | 36 |

Empaque: Caja

LLAVE PARA MANDRIL

- Funcionan para la mayoría de los taladros comerciales de 3/8" y 1/2"
- Fabricada en acero al carbón



| Código | Medida | Inner | Master |
|--------|--------|-------|--------|
| Llave | | | |
| TC5540 | 3/8" | 12 | 72 |
| TC5541 | 1/2" | 12 | 72 |

Empaque: Bolsa

MEZCLADORA ELÉCTRICA 1 050 W

- Para mezcla de pintura y otros materiales de alta viscosidad.
- Con revolador helicoidal para una mezcla eficiente de materiales.
- Con interruptor de encendido con bloqueo de seguridad.
- Torque máximo: 40 Nm / 61 Nm
- Incluye: Revolador plegable de 5 1/2", Llave y Carbones.



NUEVO PRODUCTO

GARANTÍA 2 AÑOS



2 Velocidades

Diseño ergonómico

M14 Conexión de adaptador

Doble engranaje



| Código | Potencia | Velocidad | Capacidad | Inner | Master |
|--------|----------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| TC6060 | 1050 W | 100-400 / 150 a 700 rpm | 80 L | - | 2 |

Empaque: Caja

REVOLVEDOR 5 1/2"

- Ideal para utilizarse con mezcladoras eléctricas
- Revestido en zinc

NUEVO PRODUCTO



M14 Conexión de adaptador

Aro inferior para proteger el cubo de mezcla



Diámetro de las aspas 5 1/2"

Longitud 23 1/2"

| Código | Medida | Inner | Master |
|--------|-----------|-------|--------|
| TC6085 | 14x 59 cm | - | 50 |

Empaque: Blister

REVOLVEDOR PARA PINTURA 3"

Para todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resanadores, etc.

NUEVO PRODUCTO

GARANTÍA 10 AÑOS



Aro inferior

| Código | Medidas | Inner | Master |
|--------|------------|-------|--------|
| TC6057 | 8 x 50 cm | - | 20 |
| TC6058 | 10 x 60 cm | - | 20 |

Tipo de empaque: Tarjeta

REVOLVEDOR PARA PINTURA 5"

Ayuda a facilitar la mezcla de la lechada, el mortero y otros materiales de alta viscosidad.

GARANTÍA 10 AÑOS

NUEVO PRODUCTO



Longitud 24" (600 mm)

| Código | Medida | Inner | Master |
|--------|----------|-------|--------|
| TC6059 | 12x60 cm | - | 50 |

Tipo de empaque: Tarjeta

20V BATERÍA ION LITIO

MAYOR POTENCIA Y RENDIMIENTO

múltiples herramientas
2 BATERÍAS UNIVERSALES




CARGA
RÁPIDA


MAYOR
DESEMPEÑO



TALADRO INALÁMBRICOS

20V 2.0 Ah

BATERÍA ION LITIO
MÁS TIEMPO DE VIDA
MÁS VELOCIDAD DE CARGA

Incluye:

6 Brocas



6 Puntas cortas



Mango ergonómico

NOM



Velocidad variable



Función reversible



Luz LED



NUEVO PRODUCTO



12V 1.3 Ah

BATERÍA ION LITIO
MÁS TIEMPO DE VIDA
MÁS VELOCIDAD DE CARGA

Incluye:

6 Brocas



6 Puntas cortas



NOM



Velocidad variable



NUEVO PRODUCTO



| Código | TC5770 | WF1356 |
|-----------------------|---|---|
| Función: | 3 Percutor - Rotación - Atornillador | 3 Percutor - Rotación - Atornillador |
| Mandril: | 1/2" | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 1 400 rpm | 0 - 1 300 rpm |
| Torque máx: | 50 Nm | 28 Nm |
| Posiciones de torque: | 16 configuraciones | 18 configuraciones |
| Incluye: | 1 Cargador 100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 1 Adaptador magnético / 1 Batería | 1 Cargador 100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 1 Adaptador magnético / 1 Batería |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 6 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja |

TALADROS INALÁMBRICOS

20V 2.0 Ah

BATERÍA ION LITIO
MÁS TIEMPO DE VIDA
MÁS VELOCIDAD DE CARGA

Incluye:

6 Brocas



6 Puntas cortas



2 Puntas largas



2 |

NOM



Velocidad variable



Función reversible



Luz LED



NUEVO PRODUCTO



12V 1.3 Ah

BATERÍA ION LITIO
MÁS TIEMPO DE VIDA
MÁS VELOCIDAD DE CARGA

Incluye:

6 Brocas



6 Puntas cortas



NOM



Velocidad variable



Luz LED



NUEVO PRODUCTO



| Código | TC5771 | WF9366 |
|-----------------------|--|--|
| Función: | 2 Rotación - Atornillador | 2 Rotación - Atornillador |
| Mandril: | 1/2" | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 1 400 rpm | 0 - 650 rpm |
| Torque máx: | 35 Nm | 22 Nm |
| Posiciones de torque: | 18 configuraciones | 18 configuraciones |
| Incluye: | 1 Cargador 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz / 1 Adaptador magnético / 1 Batería | Cargador 120 V~ 60 Hz / 1 Adaptador WF9366B / Batería taladro INNER 1/ MASTER 20 WF9366C / Cargador taladro INNER 1/ MASTER 20 |
| Accesorios: | - | |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 10 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja |

KIT TALADRO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO



20V
BATERÍA ION LITIO
 2.0 Ah
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA

NUEVO PRODUCTO

Carga Rápida

- Incluye:
- 6 Brocas
 - 6 Puntas cortas
 - 2 Puntas largas

NOM
GARANTÍA 2 AÑOS

- Ambos con**
- Velocidad variable
 - Función reversible
 - Luz LED

| Código | TC5773 | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| Función: | 2 Taladro - Atornillador | 1 Atornillador de impacto |
| Mandril: | 1/2" | 1/4" |
| Velocidad: | 0 - 1 400 rpm | 0 - 2 500 rpm |
| Torque máx: | 35 Nm | 200 Nm |
| Posiciones de torque: | 18 configuraciones | - |
| Incluye: | 1 Cargador 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz / 1 Batería | |
| Accesorios: | Cargadores: TC5776 / TC5996 Baterías: TC5775 / TC5997 | - |
| Inner: | 1 | |
| Master: | 3 | |
| Empaque: | Caja | |

KIT PERCUTOR INALÁMBRICO Y 74 ACCESORIOS



12V
BATERÍA ION LITIO
 1.3 Ah
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA

NUEVO PRODUCTO

Carga Rápida

- Incluye:
- 40 Puntas cortas
 - 8 Puntas largas
 - 1 Avellanador
 - 5 Brocas para madera
 - 2 Brocas planas para madera
 - 1 Soporte magnético para puntas
 - 4 Destornilladores de tuerca
 - 8 Brocas helicoidales HSS
 - 5 Brocas para concreto
- 25 mm
 - 50 mm
 - 12 mm
 - 4/5/6/8/10 mm
 - 16/20 mm
 - 60 mm
 - 8/10/12/13 mm
 - 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5 mm
 - 4/5/6/8/10mm

NOM
GARANTÍA 1 AÑO

- Ambos con**
- Velocidad variable
 - Luz LED

| Código | WF1422 |
|-----------------------|--|
| Función: | 3 Percutor - Rotación - Atornillador |
| Mandril: | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 1 300 rpm |
| Torque máx: | 22 Nm |
| Posiciones de torque: | 18 configuraciones |
| Incluye: | Cargador: WF9366C Batería: WF9366B |
| Inner: | 1 |
| Master: | 10 |
| Empaque: | Caja |

KIT TALADRO INALÁMBRICO Y 54 ACCESORIOS

Wolfbox




NUEVO PRODUCTO

Carga Rápida

- Incluye:
- ➕ 1 Desarmador Phillips
 - ➖ 1 Desarmador Plano
 - 🔪 1 Alicata punta larga
 - 📏 1 Cinta métrica
 - ✂️ 1 Cutter
 - ⚙️ 20 Puntas cortas
 - ⚙️ 10 Puntas largas
 - 🧲 1 Soporte magnético para puntas
 - 🔌 1 Adaptador para dados
 - 🔩 9 Dados mando 1/4"
 - 🔩 5 Brocas helicoidales HSS
 - 🔩 3 Brocas para concreto

NOM GARANTÍA 1 AÑO

12V 1.3 Ah
BATERÍA ION LITIO
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA



| Código | WF1423 |
|-----------------------|---|
| Función: | 2 Taladro - Atornillador |
| Mandril: | 3/8" |
| Velocidad: | 0 - 650 rpm |
| Torque máx: | 22 Nm |
| Posiciones de torque: | 18 configuraciones |
| Incluye: | Cargador: WF9366C Baterías: WF9366B |
| Inner: | 1 |
| Master: | 10 |
| Empaque: | Caja |

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

20V
BATERÍA ION LITIO
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA


Incluye encastre "Quick Release"



NUEVO PRODUCTO

NO INCLUYE CARGADOR Y BATERÍA se venden por separado.

NOM GARANTÍA 2 AÑOS



| Código | TC5772 |
|-----------------------|--|
| Función: | 1 Atornillador de impacto |
| Mandril: | 1/4" |
| Velocidad: | 0 - 2 500 rpm |
| Torque máx: | 200 Nm |
| Posiciones de torque: | - |
| Ajuste de mandril: | Manual |
| Incluye: | - |
| Accesorios: | Cargadores: TC5776 / TC5996 Baterías: TC5775 / TC5997 (No incluidos) |
| Inner: | 1 |
| Master: | 10 |
| Empaque: | Caja |

PULIDORA INALÁMBRICA

- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor con bloqueo de seguridad

20V
BATERÍA ION LITIO
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA



NO INCLUYE CARGADOR Y BATERÍA se venden por separado.

NUEVO PRODUCTO

Motor sin escobillas
BRUSHLESS

Libre de
 Mantenimiento

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC5993 |
|-------------|--|
| Diámetro: | 4 1/2" |
| Eje: | 5/8" |
| Velocidad: | 7 000 rpm |
| Uso: | Semi Industrial |
| Incluye: | Disco/ Llave / Escobillas de repuesto |
| Accesorios: | Cargadores: TC5776 / TC5996 Baterías: TC5775 / TC5997 (No incluidos) |
| Inner: | 1 |
| Master: | 6 |
| Empaque: | Caja |

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

- Botón de acción continua
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4"
- Capacidad de corte a 90°: 2 1/4"

20V
BATERÍA ION LITIO
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA



NO INCLUYE CARGADOR Y BATERÍA se venden por separado.

NUEVO PRODUCTO

Motor sin escobillas
BRUSHLESS

Libre de
 Mantenimiento

Biselado
 45°

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC5994 |
|-------------|--|
| Diámetro | 6 1/2" |
| Velocidad | 4 500 rpm |
| Eje | 5/8" |
| Incluyen | Llave, Guía y Disco de corte de 6 1/2" |
| Accesorios: | Cargadores: TC5776 / TC5996 Baterías: TC5775 / TC5997 (No incluidos) |
| Inner: | 1 |
| Master: | 4 |
| Empaque: | Caja |

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

- Perfecta para cortes detallados y de inmersión

20V
BATERÍA ION LITIO
 MÁS TIEMPO DE VIDA
 MÁS VELOCIDAD DE CARGA



NO INCLUYE CARGADOR Y BATERÍA se venden por separado.


NUEVO PRODUCTO

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

| Código | TC5995 |
|-------------------------|--|
| Velocidad: | 2 500 rpm |
| Capacidad de Corte: | Madera 90° - 65 mm / Metal 90° 8 mm |
| Guía Láser: | - |
| Longitud de la carrera: | 11/16" (19 mm) |
| Velocidad Variable | Si |
| Barra Guía: | Si |
| Zanco de Segueta: | Tipo "T" |
| Cambio de Segueta: | Si |
| Incluye: | Llave/ Segueta |
| Accesorios: | Cargadores: TC5776 / TC5996 Baterías: TC5775 / TC5997 (No incluidos) |
| Inner: | 1 |
| Master: | 6 |
| Empaque: | Caja |

ATORNILLADOR INALÁMBRICO


- Batería: NI-CD
- Potencia 25 W
- 4.8 V



| Código | WF9651 |
|--------------------|--|
| Mandril: | 1/4" |
| Velocidad: | 0 - 180 rpm |
| Torque: | 2.5 Nm |
| Ajuste de mandril: | Manual |
| Ciclo de trabajo: | 20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario |
| Incluye: | Cargador 120 V- 60 Hz / 11 Puntas / 1 Punta de extensión |
| Inner: | 4 |
| Master: | 12 |

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA INALÁMBRICA

BATERÍA ION LITIO
MÁS TIEMPO DE VIDA
MÁS VELOCIDAD DE CARGA



20V

CAPACIDAD
2 Ah



| Código | TC5775 | TC5776 |
|-----------------|------------------|----------|
| Función | BATERÍA | CARGADOR |
| Capacidad | 2.0 Ah | - |
| Tiempo de carga | 1 h Carga rápida | - |
| Inner | 20 | 20 |
| Master | 40 | 100 |
| Tipo de Empaque | Caja | Caja |

CAPACIDAD
4 Ah



| Código | TC5997 | TC5996 |
|-----------------|------------------|----------|
| Función | BATERÍA | CARGADOR |
| Capacidad | 4.0 Ah | - |
| Tiempo de carga | 1 h Carga rápida | - |
| Inner | 5 | 5 |
| Master | 20 | 20 |
| Tipo de Empaque | Caja | Caja |

Wolfbox

12V

CAPACIDAD
1.3 Ah



| Código | WF9366B | WF9366C |
|------------------|------------------|----------|
| Función | BATERÍA | CARGADOR |
| Capacidad: | 1.3 Ah | - |
| Tiempo de carga: | 1 h Carga rápida | - |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 20 | 20 |
| Tipo de Empaque | Caja | Caja |

¡ADVERTENCIAS!

NUNCA CARGUE la batería por más de 5 horas, si se permite la carga por más tiempo esto **DAÑA SEVERAMENTE** el producto.



ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

Mango con goma antideslizante

Amortiguador de vibración



4 Funciones

- Rotomartillo
- Taladro
- Cincel
- Cincel + ángulo ajustable



Sistema de inserción rápida SDS PLUS

NUEVO PRODUCTO

Velocidad variable
Luz indicadora de energía

6 Joules

Garantía 2 Años

3 Funciones

- Rotomartillo
- Taladro
- Cincel

NUEVO PRODUCTO

Velocidad variable

3.3 Joules

| Código | TC5975 | TC5976 |
|--------------------------|---|--|
| Potencia: | 1 500 W | 850 W |
| Velocidad: | 0 - 800 rpm | 0 - 1 100 rpm |
| Peso: | 5.18 kg | 3.3 kg |
| Golpes por minuto: | 4 000 gpm | 4 900 gpm |
| Perforación en concreto: | 1 ¼" (32 mm) | 1 ¼" (32 mm) |
| Perforación en acero: | ½" (13 mm) | ½" (13 mm) |
| Perforación en madera: | 1 9/16" (40 mm) | 1 3/16" (30 mm) |
| Ciclo de trabajo: | 35 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 35 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario |
| Incluye: | 3 Brocas SDS plus, Cincel de punta SDS, Cincel plano SDS, Mango auxiliar, Pomo de grasa, Guía de profundidad. | 3 Brocas SDS plus, Cincel de punta SDS, Cincel plano SDS, Mango auxiliar, Pomo de grasa, |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 2 | 5 |
| Empaque: | Estuche plástico | Estuche plástico |

SET PUNTAS Y BROCAS SDS

Fabricados en acero al cromo



NUEVO PRODUCTO

Contenido: 15 pzas.
Cincel de punta
14 x 250
Cincel plano delgado
14 x 250 x 20
Cincel plano grueso
14 x 250 x 40
Brocas
1/4" x 4" 1/4" x 8"
1/4" x 6" 5/8" x 8"
5/16" x 6" 1/4" x 10"
3/8" x 6" 5/16" x 12"
1/2" x 6" 3/8" x 12"
3/16" x 8" 1/2" x 12"

| Código | Inner | Master |
|--------|-------|--------|
| TC5989 | 1 | 5 |

Empaque: Estuche metálico

CINCELES PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS

Fabricados en acero al cromo



NUEVO PRODUCTO

| Código | Accesorios | Largo | Inner | Master |
|--------|--------------------------|-------------|-------|--------|
| TC5986 | DE PUNTA | 10" (25 cm) | 6 | 24 |
| TC5987 | PLANO DELGADO ¾" (19 mm) | 10" (25 cm) | 6 | 24 |
| TC5988 | PLANO GRUESO 1½" (38 mm) | 10" (25 cm) | 6 | 24 |

Empaque: Granel

ADAPTADOR PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS

- Convierte salida SDS Plus a mandril tradicional
- Para usarse con mandril TC5539

NUEVO PRODUCTO



| Código | Medida | Inner | Master |
|--------|--------|-------|--------|
| TC5991 | ½" | 6 | 48 |

Empaque: Blíster

POLIPASTO ELÉCTRICO

- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto



Control
Se utiliza para extender
o retraer el cable
Cuenta con botón
de seguridad
(Paro)



NOM



| | 1 000 Kg | 800 Kg | 600 Kg | 400 Kg | 200 Kg |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Código | TC3502 | TC3501 | TC3415 | TC3414 | TC5399 |
| Cap. de carga: | 500 Kg / 1 000 Kg | 400 Kg / 800 Kg | 300 Kg / 600 Kg | 200 Kg / 400 Kg | 200 Kg / 100 Kg |
| Potencia: | 1,700 W | 1,350 W | 1,050 W | 745 W | 460 W |
| Altura máxima de levantamiento: | 12 m para carga de 500 kg 6 m para carga de 1,000 kg | 12 m para carga de 400 kg 6 m para carga de 800 kg | 12 m para carga de 300 kg 6 m para carga de 600 kg | 12 m para carga de 200 kg 6 m para carga de 400 kg | 12 m para carga de 100 kg 6 m para carga de 200 kg |
| Cable de acero (espesor) | 5.6 mm | 5.0 mm | 4.2 mm | 3.6 mm | 3 mm |
| Velocidad de elevación | 10 m por minuto (en una sola línea) 5 m por minuto (en una doble línea) | 10 m por minuto (en una sola línea) 5 m por minuto (en una doble línea) | 10 m por minuto (en una sola línea) 5 m por minuto (en una doble línea) | 10 m por minuto (en una sola línea) 5 m por minuto (en una doble línea) | 10 m por minuto (en una sola línea) 5 m por minuto (en una doble línea) |
| Cable sugerido para reemplazarlo | TC0989 | TC0989 | TC0988 | TC0988 | TC0986 |
| Ciclo de trabajo: | 1 min de trabajo x 9 min de descanso. Máx. 3 hrs. | 1 min de trabajo x 9 min de descanso. Máx. 3 hrs. | 1 min de trabajo x 9 min de descanso. Máx. 3 hrs. | 1 min de trabajo x 9 min de descanso. Máx. 3 hrs. | 2 min de trabajo x 8 min de descanso. Máx. 3 hrs. |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |

WINCH ELÉCTRICO

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuatrimotos y equipos de arrastre



Incluye control de 3 m de alcance

12 000 LB / 5,448 Kg



Incluye control de 1.5 m de alcance

8 000 LB / 3,632 Kg

2 000 LB / 906 Kg

| Código | TC4395 | TC4394 | TC5260 |
|---------------------|---|---|---|
| Corriente: | 12 VCD | 12 VCD | 12 VCD |
| Potencia de Motor: | 5.5 HP (4,101 W) | 3.6 HP (2,684 W) | 3/4 HP (560 W) |
| Diámetro del cable: | 3/8" | 5/16" | 5/32" |
| Largo del cable: | 29 m | 29 m | 15 m |
| Peso: | 40 Kg | 38 Kg | 6.25 Kg |
| Ciclo de trabajo: | 1 min. de trabajo x 5 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. | 1 min. de trabajo x 5 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. | 1 min. de trabajo x 5 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 2 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

H | HERRAMIENTA DE PODER | LIJADORAS

LIJADORA DE BANDA

- Velocidad variable
- Cuenta con botón de seguridad

LIJADORA ORBITAL

- Interruptor a dos dedos

LIJADORA ROTO-ORBITAL

- Velocidad variable
- Operable a una mano
- Interruptor sellado que impide la aspiración de polvo

LIJADORA ORBITAL

- Interruptor sellado para mayor vida útil

- Doble soporte de agarre
- Salida de polvo

Wolfcraft

NUEVO PRODUCTO

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

NOM GARANTÍA 1 AÑO



1 010 W



400 W



260 W



180 W



150 W


| Código | TC5482 | TC3431 | TC5961 | TC3432 | WF9652 |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Velocidad: | 200 - 300 m/min | 14 000 rpm | 6 000 - 13 000 rpm | 10 000 rpm | 9 500 rpm |
| Superficie de lijado: | 3" x 21" (76.2 mm x 533.4 mm) | 1/2 hoja: 4 1/2" x 9" (115 mm x 230 mm) | 5" (127 mm) | 1/4 hoja: 4 1/4" x 4 1/2" (107.95 mm x 114.3 mm) | 1/3" de hoja: 3 1/2" x 7 3/8" (90 x 187 mm) |
| Empuñadura: | Soft touch y mando de apoyo | Mango Soft touch | Mango Soft touch | - | - |
| Ciclo de Trabajo: | 40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario |
| Botón de Uso Continuo: | - | Si | - | Si | Si |
| Incluye: | Bolsa recolectora/ Escobillas de repuesto | Bolsa recolectora | Bolsa recolectora / Lija/ Escobillas de repuesto | Bolsa recolectora/ Escobillas de repuesto | - |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Master: | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |

DISCOS DE LIJA PARA LIJADORA ROTO-ORBITAL

- Grado de óxido de aluminio para una remoción rápida y acabado fino

5 PIEZAS X EMPAQUE

NUEVO PRODUCTO



Para lijado en:



| Código | GRANO | Inner | Master |
|--------|-------|-------|--------|
| TC6034 | 40 | 10 | 240 |
| TC6035 | 60 | 10 | 240 |
| TC6036 | 80 | 10 | 240 |
| TC6037 | 120 | 10 | 240 |
| TC6038 | 180 | 10 | 240 |
| TC6039 | 240 | 10 | 240 |
| TC6040 | 320 | 10 | 240 |

Empaque: Caja

SIERRA CALADORA INDUSTRIAL

SIERRAS CALADORAS



750 W



800 W



570 W



450 W

| Código | TC4478 | TC5480 | TC5479 | WF0781 |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Velocidad: | 800 - 3 000 rpm | 800 - 3 000 rpm | 800 - 3 000 rpm | 3 000 rpm |
| Capacidad de Corte: | Madera 90° - 100 mm / Metal 90° - 10 mm | Madera 90° - 100 mm / Metal 90° 6 - 10 mm | Madera 90° - 65 mm / Metal 90° 8 mm | Madera 90° - 55 mm / Metal 90° 6.5 mm |
| Guía Láser: | Si | Si | - | - |
| Ciclo de Trabajo: | 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario |
| Longitud de la carrera: | - | 11/16" (18 mm) | 11/16" (18 mm) | - |
| Velocidad Variable | Si | Si | Si | - |
| Barra Guía: | Si | Si | - | - |
| Zanco de Segueta: | Tipo "T" | Tipo "T" | Tipo "T" | Tipo "U" |
| Cambio de Segueta: | Si, Libre de Herramientas | Si | Si | Si |
| Incluye: | Segueta / Escobillas de repuesto | Llave/ Segueta / Escobillas de repuesto | Llave/ Segueta | Llave/ Segueta |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Master: | 4 | 5 | 5 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja |

RUTEADORA/REBORDEADORA



1 500 W



1 200 W



500 W

| Código | TC2753 | TC3430 | TC5998 |
|----------------------|--|--|--|
| Diámetro: | 1/2" | 1/4" | 1/4" |
| Velocidad: | 6 000 a 26 000 rpm | 4 000 a 30 000 rpm | 33 500 rpm |
| Diámetro de collet: | 1/2" (12.7 mm) | 1/4" (6.35 mm) | 1/4" (6.35 mm) |
| Empuñadura: | Soft Grip | Soft Grip | Soft Grip |
| Guía de Profundidad: | Si | Si | Si |
| Botón de seguridad: | - | Si | Si |
| Ciclo de Trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 h. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 h. diario | 15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 h. diario |
| Incluye: | Collet 1/4" (6.35 mm) / Escobillas de repuesto | Escobillas de repuesto | Mandril / Guía / Llave |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 2 | 4 | 10 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

H | HERRAMIENTA DE PODER | CEPILLO | MULTITOOL

CEPILLO ELÉCTRICO 3 1/4", 700 W

- Montado en un balineras de bola
- Ajuste fino de profundidad de cepillado
- Empuñadura con soft grip
- Guía paralela
- Incluye bolsa recolectora y llave
- Incluye escobillas de repuesto

Ciclo de trabajo:
25 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs



| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|--------|----------|------------|-------|--------|
| TC3440 | 700 W | 16,000 rpm | 1 | 6 |

Empaque: Caja

MULTITOOL CON ACCESORIOS 300 W

- Velocidad variable
- Incluye estuche y 5 accesorios:
Cuchilla tipo sierra
Cuchilla tipo pala
Llave hexagonal
Papel y lija para metal y madera
- Para lijar, cortar, pulir, raspar, remover pintura, trabajos en madera, cortes tubo PVC y cortes en paneles de yeso
- Incluye escobillas de repuesto

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 3 hrs



| Código | Potencia | Velocidad variable | Inner | Master |
|--------|----------|---------------------|-------|--------|
| TC4486 | 300 W | 15,000 a 22,000 rpm | 1 | 6 |

Empaque: Caja

ACCESORIOS PARA MULTITOOL

| | |
|------------|------------|
| TC5312 | TC5313 |
| TC5311 | TC5316 |
| TC5310 | TC5314 |
| TC5315 | TC5317 |

| Código | Producto | Medida | Inner | Master |
|--------|---------------------------------|--------------|-------|--------|
| TC5312 | Hoja de sierra semicircular | 3 1/2" | 10 | 100 |
| TC5313 | Hoja para corte | 1 1/4" | 6 | 120 |
| TC5311 | Escofina carburo de tungsteno | 78 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5316 | Set de lijas 8 pzs | 78 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5310 | Almohadilla para lija | 80 mm x lado | 6 | 120 |
| TC5314 | Hoja para raspar | 2" | 6 | 120 |
| TC5315 | Hoja quitalechada | 3 1/2" | 5 | 100 |
| TC5317 | Set de accesorios. (1, 2, 4, 6) | | 4 | 40 |

Empaque: Caja



MOTOTOOL

- Cable de alimentación
- Gancho de sujeción
- Para rectificad y desbaste de metales, pulido, corte, afilado, cepillado, pirografiado, lijado y grabado



150 W

NOM

Garantía 2 Años

NUEVO PRODUCTO



135 W

NOM

Garantía 1 Año

| Código | TC5448 | WF1395 |
|---------------------|---|--|
| Velocidad variable: | 10 000 a 36 000 rpm | 10 000 a 36 000 rpm |
| Diámetro de collet: | 1/8" (3.1 mm) | 1/8" (3.1 mm) |
| Ciclo de Trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Incluye: | Escobillas de repuesto, extensión tipo lápiz, estuche y 40 accesorios | 40 accesorios |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 10 | 8 |
| Empaque: | Estuche plástico | Caja |

PISTOLA DE CALOR

- Temperatura variable
- Incluye estuche y accesorios (5 piezas)
- Para descongelar tuberías, unión de lonas, quitar pintura, etc



1 700 W

NOM

Garantía 2 Años

- Interruptor dos niveles de temperatura
- Para descongelar tuberías, unión de lonas, quitar pintura, etc

NUEVO PRODUCTO



1 600 W

NOM

Garantía 1 Año

| Código | TC4049 | WF0862 |
|-------------------|--|--|
| Temperatura: | 45°C a 540°C | 300°C a 500°C |
| Flujo de aire: | 1a. Vel. 240 L/min - 2a. Vel. 390 L/min | 300 - 500 L/min |
| Ciclo de Trabajo: | 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario | 15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario |
| Incluye: | Estuche y accesorios (5 piezas) | - |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 5 | 10 |
| Empaque: | Estuche plástico | Caja |

PISTOLA ELÉCTRICA

- Vaso de polipropileno de 800 ml
- Mango ergonómico





800 W

Garantía 2 Años

| Código | TC5471 |
|---------------------|--|
| Potencia | 800 W |
| Flujo máx. | 300 ml/min |
| Boquilla regulable | Abanico (Vertical /Horizontal/circular) |
| Flujo de pintura | Ajustable |
| Boquilla | Ajustable 1.8 - 2.6 mm |
| Rango de dispersión | 25 cm |
| Ciclo de trabajo | 30 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 3 hr. |
| Incluyen | Manguera de 1.8 m / Vaso / Boquilla |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Empaque | Caja |

H | HERRAMIENTA DE PODER | SIERRAS

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA BRAZO TELESCÓPICO 12"




2 000 W



YouTube

SIERRA DE INGLETE BRAZO TELESCÓPICO 10"



2 000 W

SIERRA INGLETE 8 3/8"




1 100 W

NOM GARANTÍA 2 AÑOS

NUEVO PRODUCTO

| Código | TC4487 | TC4836 | TC5981 |
|------------------|--|--|--|
| Diámetro | 12" | 10" | 8 3/8" |
| Velocidad | 4 500 rpm | 4 500 rpm | 5 500 rpm |
| Eje | 1" | 5/8" | 5/8" |
| Ciclo de trabajo | 40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 30 min. de trabajo x 5 de descanso. Máximo diario: 6 hr. |
| Incluyen | · Bolsa Recolectora / Disco de carburo de tungsteno a 40 DP para madera / Escobillas de repuesto | · Bolsa Recolectora / Disco de carburo de tungsteno a 60 DP para madera / Escobillas de repuesto | · Bolsa Recolectora / Llave inglesa / Disco de carburo de tungsteno 24 dientes |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL



- Base con inclinación de 90° a 45°
- Guía para cortes angulares
- Botón de acción continua
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4"
- Capacidad de corte a 90°: 2 1/4"
- Motor de cobre



1 500 W

SIERRA CIRCULAR

- Capacidad de corte a 90°: 2 3/8"

NOM GARANTÍA 2 AÑOS



YouTube



1 200 W



1 200 W

NOM GARANTÍA 1 AÑO

NUEVO PRODUCTO

| Código | TC4479 | TC1957 | WF0863 |
|------------------|--|---|---|
| Diámetro | 7 1/4" | 7 1/4" | 7 1/4" |
| Velocidad | 5 500 rpm | 5 000 rpm | 4 500 rpm |
| Eje | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Ciclo de trabajo | 50 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 30 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 3 hr | 15 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr |
| Incluyen | Escobillas de repuesto | Llave, 2 Baterías AAA y Disco de corte. | Llave, 2 Baterías AAA y Disco de corte. |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 2 | 4 | 4 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja |

SIERRA SABLE INDUSTRIAL 1 050 W

- Cierre hermético para evitar entrada de polvo
- Sistema de cambio rápido de la segueta 1/4 Vuelta
- Incluye 3 seguetas: para madera, metal y plástico (10 - 14 dpd)
- Capacidad de corte madera: 6" (150 mm)
- Capacidad de corte metal: 4" (102 mm)
- Incluye escobillas de repuesto

NOM GARANTÍA 2 AÑOS



YouTube

| Código | TC4485 | | |
|------------------|--|-------|--------|
| Potencia | 1 050 W | | |
| Velocidad | 2 500 rpm | | |
| Ciclo de trabajo | 50 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | | |
| Inner: | 1 | | |
| Master: | 4 | | |
| Empaque: | Caja | | |
| | Segueta de repuesto: Set 2 piezas | | |
| | | Inner | Master |
| TC4549 | 6" x 19mm | 5 | 100 |
| TC4550 | 9" x 19mm | 5 | 100 |
| TC4551 | 12" x 19mm | 5 | 100 |
| Empaque: | Caja | | |



MÁQUINAS ESTACIONARIAS

CANTEADORA

- Mesa de acero con medidas de:
- Sistema de absorción de polvo
- Gabinete de acero
- Volantes que regulan la profundidad de corte
- Guía graduable de 45°-135°
- Cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m



8", 1 1/2 HP



6", 1 HP

Garantía
2 Años



| Código | TC5424 | TC5423 |
|---------------------------|---|---|
| Cap. de corte (ancho) | 203.2 mm | 152.4 mm |
| Velocidad: | 4 400 rpm | 4 400 rpm |
| Potencia: | 1 110 W | 750 W |
| Cap. de corte (ranurado): | 1/2" | 1/2" |
| Mesa de trabajo: | 1.525 m x 0.225 m (60 3/64" x 8 55/64") | 1 m x 0.184 m (39 3/8" x 7 1/4") |
| Ciclo de trabajo: | 120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr. |
| Incluyen: | 3 Cuchillas de 206 x 25 x 3mm | 3 Cuchillas de 154 x 18.6 x 2.5mm |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja de madera | Caja de madera |

CEPILLO DE BANCO 13", 2 3/4 HP

- Capacidad de corte: 13" (330 mm)
- Grosor de corte: 6 1/4"
- Velocidad de avance: 6 m/min
- Velocidad del cabezal: 8,000 rpm
- Mesa de trabajo: 13"x11 3/8" (330x290 mm)
- Cable de alimentación: 16 AWG x 2 m

Ciclo de trabajo:
2 hr de trabajo x
30 min de descanso
Máximo diario: 6 hr



Garantía
2 Años

| Código | Capacidad de corte | Cortes por minuto | Potencia | Inner | Master |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|
| TC5419 | 13" (330 mm) | 16,000 cpm | 2,000 W / 2 3/4 HP | 1 | 1 |

Empaque: Caja

REPUESTO PARA CEPILLO

| Código | Accesorio | Inner | Master |
|-----------|------------------------------|-------|--------|
| TC5419-CU | Set de cuchillas de repuesto | 1 | 1 |

Empaque: Estuche plástico

NUEVO
PRODUCTO

SIERRA CINTA



14", 1 1/2 HP



12", 1 HP

Garantía
2 Años

| Código | TC5427 | TC3448 |
|----------------------------|---|--|
| Potencia: | 1 100 W | 750 W |
| Velocidad: | 400 - 480 m/min | 370 - 800 m/min |
| Medida: | 355 mm | 304 mm |
| Mesa de trabajo: | 548 mm x 400 mm | 480 mm x 400 mm |
| Profundidad de corte: | 230 mm | 130 mm |
| Inclinación de mesa: | 0° a 45° a 2 velocidades | 0° a 45° a 2 velocidades |
| Ciclo de trabajo: | 120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr. | 120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr. |
| Incluyen: | Sierra cinta de: 2.56 m x 1/2" x 0.5 mm | Sierra cinta de: 2.24 m x 3/8" x 0.5 mm |
| Medidas totales sin banco: | Alto 1.26 m / Ancho 56 cm / Largo: 42 cm | Alto 1.12 m / Ancho 49 cm / Largo: 36 cm |
| Peso: | 88 kg | 75 kg |
| Accesorios: | - | TC3438 Hoja SC 2.24 m x 10 mm x 0.5mm x 6dpp Inner 1/Master 15 |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja |

REPUESTO HOJA P/ SIERRA

| Código | Accesorio | Inner | Master |
|----------|-----------------------------|-------|--------|
| TC3438 | Hoja de Sierra Cinta de 12" | 1 | 15 |
| TC6072 | Hoja de Sierra Cinta de 14" | 1 | 15 |
| Empaque: | Bolsa | | |

NUEVO
PRODUCTO

SIERRA CINTA METALES 3/4 HP

- Capacidad de corte circular: 5 1/2" (114 mm)
- Capacidad de corte: 45° a 90°
- 2 velocidades: 21 m/mim y 44 m/min
- Tamaño de sierra cinta: 64 1/2" x 1/2" x 0.76 mm
- Cable de alimentación: 18 AWG x 1.8 m

Ciclo de trabajo:
12 hr de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr



Garantía
2 Años



| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|----------|----------------|-----------|-------|--------|
| TC5428 | 550 W / 3/4 HP | 1,780 rpm | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | | | |

SIERRA CALADORA DE BANCO 90 W

- Cuerpo fabricado en hierro fundido
- Incluye soplador de aserrín
- Mesa de trabajo: 16 5/16" x 10" (415 x 250 mm)
- Longitud de cuchilla: 5"
- Capacidad máxima de corte: 2"
- Cable de alimentación: 18AWG x 2 m
- Peso: 10 kg

Ciclo de trabajo:
30 min de trabajo x
15 min de descanso
Máximo diario: 6 hr



Garantía
2 Años



| Código | Profundidad de garganta | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|----------|-------------------------|----------|----------------|-------|--------|
| TC5470 | 16" | 90 W | 400 - 1600 rpm | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | | | | |

SIERRA DE MESA


- Escala para corte de ingletes



10", 2.4 HP

2 AÑOS GARANTÍA

NUEVO PRODUCTO



Seguridad garantizada
Guarda de protección que evita el contacto directo con el disco



Soporte
Estructura de metal que proporciona excelente sustentación y balanceo. Más estabilidad y precisión en los cortes



Amplia mesa de trabajo
Robusta, hecha de aluminio



Motor de alto desempeño
Potente motor de 1800 W, desarrollado para garantizar mayor eficiencia y productividad en los cortes de madera blanda, dura, MDF, entre otros.

| Código | TC5841 |
|-------------------|---|
| Tipo: | Portátil |
| Potencia: | 1800 W / 2.4 HP |
| Velocidad: | 5 000 rpm |
| Cap. de corte: | 90°: 76 mm / 45°: 63 mm |
| Mesa de trabajo: | 26" x 19" (0.66 x 0.48 m) |
| Ciclo de trabajo: | 30 min de trabajo x 10 min. de descanso. Máx. diario: 3 hr. |
| Eje: | 5/8" |
| Incluyen: | 1 Disco con punta de carburo de 10", 1 Tope de seguridad con bloqueo, 1 Calibre de inglete, 2 Llaves, 1 Palo de empuje, 1 Soporte de acero. |
| Inner: | 1 |
| Master: | 1 |
| Empaque: | Caja |

CORTADORA DE AZULEJOS DE MESA 7", 3/4 HP

- Incluye disco diamantado de rin continuo
- Capacidad de corte a 45° de 21 mm
- Capacidad de corte a 90° de 34 mm
- Consumo: 4.8 A
- Ideal para cortes finos
- Mesa graduada
- Cuenta con contenedor de agua

Ciclo de trabajo:
40 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr



2 AÑOS GARANTÍA

LIJADORA DE BANDA 4" Y DISCO 6, 1/2 HP

- Medida de banda: 4" x 36" (102 x 914 mm)
- Velocidad de banda: 5.6 m/min
- Medida de disco: 6" (152 mm)
- Velocidad de disco: 1,900 rpm
- Incluye: Guía de fijación en mesa de trabajo
- Inclinación:
Mesa 45°
Banda 90°
- Cable de alimentación:
18 AWG x 1.8 m


Ciclo de trabajo:
50 min de trabajo x
20 min de descanso
Máximo diario: 6 hr




2 AÑOS GARANTÍA

| Código | Diámetro | Eje | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|----------|----------|------|---------------|-----------|-------|--------|
| TC4469 | 7" | 5/8" | 3/4 HP (600W) | 3,500 rpm | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | | | | | |

| Código | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|----------|----------------|-----------|-------|--------|
| TC5274 | 375 W 1/2 HP | 1,900 rpm | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | | | |



Mesa de trabajo inclinable



Mandril de Llave

TALADROS DE PISO

5/8"

Velocidad variable

TALADROS DE BANCO

1/2"

Velocidad variable



15", 1 HP



13", 3/4 HP



13", 3/4 HP



8", 1/3 HP

| Código | TC5429 | TC3449 | TC3181 | TC3139 |
|---------------------|---|---|---|---|
| Potencia: | 750 WW | 560 W | 560 W | 300 W |
| Mandril: | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 1/2" |
| Consumo: | 7.6 A | 6.6 A | 6.6 A | 2.5 A |
| Velocidad: | 16 220 - 3 600 rpm | 16 220 - 3 600 rpm | 12 300 - 2 900 rpm | 5 760 - 3 070 rpm |
| Mesa de Trabajo: | 11" x 11" (290 mm x 290 mm) | 10" x 10" (254 mm x 254 mm) | 10" x 10" (254 mm x 254 mm) | 6 1/4" x 6 1/4" (160 mm x 160 mm) |
| Altura Total: | 163 cm | 158 cm | 99 cm | 58 cm |
| Ciclo de trabajo: | 60 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. | 50 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. | 50 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. | 50 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs. |
| Profundidad máxima: | 80 mm | 80 mm | 70 mm | 50 mm |
| Inner: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empaque: | Caja | Caja | Caja | Caja |

REVOLVEDORA DE CEMENTO ELÉCTRICA

- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor parte baja: 1.8 mm / parte alta 1.5 mm
- Cuenta con 2 ruedas sólidas y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Incluye cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m
- Cubierta de motor plástica

Ciclo de trabajo:
15 min de trabajo x
10 min de descanso
Máximo diario: 4 hrs



NOM

Garantía
2 Años



YouTube

| Código | Diámetro de boca | Capacidad de tambor | Potencia | Velocidad | Inner | Master | |
|----------|---|----------------------------|----------|------------------|-------|--------|--|
| TC5065 | 14 3/8" | 120 L / 4.3 ft³ (1/2 SACO) | 550 W | 40 vueltas x min | 1 | 1 | |
| TC5416 | 16 1/3" | 180 L / 6.4 ft³ (3/4 SACO) | 650 W | 32 vueltas x min | 1 | 1 | |
| Empaque: | Caja | | | | | | |
| Repuesto | | | | | | | |
| TC5065B | Banda para motor de revoladora de cemento | | | | 1 | 50 | |
| Empaque: | Granel | | | | | | |

REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 2.5 HP CAPACIDAD 1/2 SACO

- Capacidad del motor: 2.5 HP (97 cc)
- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor: 1.8 mm
- Cuenta con 2 ruedas neumáticas de 10" y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Capacidad del tanque de gasolina 1.4 L (3 horas de uso)
- Cubierta de motor metálica
- Peso total: 73 Kg

Ciclo de trabajo:
1 tanque x
60 min de descanso



La gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados



Se surte en 2 cajas

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

| Código | Diámetro de boca | Capacidad de tambor | Potencia | Velocidad | Inner | Master |
|---------|------------------|----------------------------|----------|------------------|-------|--------|
| TC5495 | 5 1/2" | 160 L / 5.7 ft³ (1/2 SACO) | 2.5 HP | 30 vueltas x min | 1 | 1 |
| Empaque | Caja | | | | | |



H | HERRAMIENTAS DE PODER | SOLDADORAS

SOLDADORA INVERSORA,

- Control eléctrico de corriente de ajuste fino
- Control de arco automático
- Bornes de entrada rápida
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento por ventilación



| | 200 A | | 160 A | |
|----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Código | TC5223 | | TC5222 | |
| Voltaje: | Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~) | | Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~) | |
| Procesos de electrodo revestido: | SMAW hasta 5/32" y TIG | | SMAW hasta 5/32" y TIG | |
| Bornes: | Si, Entrada Rápida | | Si, Entrada Rápida | |
| Ciclo de trabajo: | 50% 5 min. trabajo x 5 min. de descanso | | 60% 6 min. trabajo x 4 min. de descanso | |
| Alimentación: | 120 / 260 V ~ | | 120 / 260 V ~ | |
| Corriente de entrada: | 42 A (260 V~) | | 32 A (260 V~) | |
| Rango de corriente: | 30 - 200 A | | 20 - 160 A | |
| Potencia: | 110 V 8.3 KVA | 220 V 13.2 KVA | 110 V 7.5 KVA | 220 V 11.9 KVA |
| Capacidad nominal de entrada: | 7 KW | | 5 KW | |
| Funciona con electrodos: | 120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32" | | 120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32" | |
| Trabajo: | Industrial Ligero | | Industrial Ligero | |
| Incluye: | Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre | | Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre | |
| Inner: | 1 | | 1 | |
| Master: | 1 | | 1 | |
| Empaque: | Caja | | Caja | |

ELECTRODO 6013



- Electrodo de nitrilo revestido color VERDE potásico, para soldar estructuras ligeras.
- Con baja emisión de humos y mínimo chisporroteo, con excelente encendido y re-encendido
- Ofrece un excelente acabado, con facilidad de desprendimiento de escoria
- Tipo de corriente CA / CD



| Código | Diámetro | Amperes requeridos | Inner | Master |
|--------|----------|--------------------|-------|--------|
| TC2085 | 3/32" | 50 - 90 A | 5 | 20 |
| TC2086 | 1/8" | 90 - 130 A | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Bolsa 1 kg

ELECTRODO 6011

- Aplicación de alta penetración
- Con baja emisión de humos y mínimo chisporroteo, con excelente encendido y re-encendido
- Ideal para soldadura en láminas de metal y acero dulce
- Apto para materiales sucios, oxidados o pintado
- Tipo de corriente CA / CD



| Código | Diámetro | Amperes requeridos | Inner | Master |
|--------|----------|--------------------|-------|--------|
| TC5811 | 5/32" | 100 - 130 A | 5 | 20 |
| TC5767 | 3/32" | 60 - 90 A | 5 | 20 |
| TC5768 | 1/8" | 80 - 130 A | 5 | 20 |

Tipo de empaque: Bolsa 1 kg

ELECTRODO 7018

- Bajo hidrógeno
- Apto para equipos pesados
- Soldadura por puntos, secciones delgadas
- Tipo de corriente CA / CD



| Código | Diámetro | Amperes requeridos | Inner | Master |
|--------|----------|--------------------|-------|--------|
| TC5812 | 1/8" | 80 - 140 A | 5 | 20 |
| TC5813 | 5/32" | 110 - 210 A | 5 | 20 |


Tipo de empaque: Bolsa 1 kg

SOLDADORA

DOBLE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Tablero primario de conexiones para cambio de voltaje

SOLDADORA



Las soldadoras tipo transformador de arco eléctrico son muy fáciles de arrancar y maniobrar. Desarrolladas para infinidad de trabajos ya que te permiten ajustar los parámetros de entrada y voltaje a parámetros de salida para un fin específico.



160 A

| Código | TC3508 |
|------------------------------|--|
| Bornes: | - |
| Ciclo de trabajo: | 10 % 1 min. trabajo x 9 min. de descanso |
| Alimentación: | 110 V 110V/68A/60Hz |
| Voltaje de circuito abierto: | 110 V 48 VCA |
| Rango de corriente: | 110 V 55 a 160 A CA |
| Potencia: | 110 V 8 KVA |
| Fases: | Monofásica |
| Funciona con electrodos: | 6013: 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm) |
| Trabajo: | Ligero |
| Incluye: | Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 1.5 m #8 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #8 AWG / Careta / Cepillo de Alambre |
| Accesorios: | |
| Inner: | 1 |
| Master: | 1 |
| Empaque: | Caja |

H | HERRAMIENTAS DE PODER | CLAVADORAS | LLAVES DE IMPACTO

CLAVADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre

ENGRAPADORA NEUMÁTICA

**GARANTÍA
2 AÑOS**



| Código | TC5357 | TC5356 | TC5355 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Gama de clavos (Largo) | 1 3/4" a 2 3/4" | 5/8" a 2" | 1" a 5/8" |
| Calibre de clavos (Espesor) | 2.5 mm | 18 (1.24mm) | 18 (1.24mm) |
| Capacidad de depósito: | 225 - 300 | 100 | 100 |
| Presión de trabajo: | 75 - 100 psi | 75 - 100 psi | 60 - 100 psi |
| Consumo nominal: | 3.2 CFM @ 90 psi | 2.1 CFM @ 90 psi | 2.1 CFM @ 90 psi |
| Entrada de aire: | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/4" NPT |
| Ciclo de trabajo: | Continuo (lubrique constantemente) | Continuo (lubrique constantemente) | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso: | 3.9 Kg | 1.4 Kg | 1.43Kg |
| Incluye: | Bote con aceite y llave allen | Bote con aceite y llave allen | Bote con aceite y llave allen |
| Inner: | 1 | 1 | 1 |
| Master: | 4 | 10 | 10 |
| Empaque: | Caja | Estuche plástico | Estuche plástico |

LLAVE DE IMPACTO

- Carcasa de aluminio pulido
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT

**GARANTÍA
2 AÑOS**



| Código | TC5349 | TC5348 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Cuadro: | 1/2" | 1/2" |
| Peso: | 2.5 Kg | 2.1 Kg |
| Consumo nominal: | 3.9 CFM @ 90 psi | 3.6 CFM @ 90 psi |
| Velocidad variable: | 7 000 rpm | 7 000 rpm |
| Rango de torque: | 50-450 lb/ft | 30-260 lb/ft |
| Ciclo de trabajo: | Continuo (lubrique constantemente) | Continuo (lubrique constantemente) |
| Inner: | 1 | 1 |
| Master: | 8 | 8 |
| Empaque: | Caja | Caja |

KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Incluye llave de impacto TC5348
- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg

Accesorios:

- 10 Dados:
 - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
- Extensión de 5"
- Filtro de aire
- Bote de aceite
- Llave allen de 4mm
- Niple 1/4" NPT



GARANTÍA 2 AÑOS




Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)

| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|--------|------------------|-----------------|-------|--------|
| TC5350 | 3.6 CFM @ 90 psi | 30-260 lb/ft | 1 | 4 |

Empaque: Estuche

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

- Fabricada en acero al alto carbono Q235
 - Cuerpo con rolado especial
 - Gran resistencia a la extracción
 - 300 clavos por rollo
 - Diámetro de clavo: 2.5 mm
- Compatible con nuestra clavadora neumática TC5357



Caja 30 rollos

| Código | Medida | Calibre | Diámetro de cabeza | Inner | Master |
|--------|--------|---------|--------------------|-------|--------|
| TC5326 | 1 3/4" | 12 | 6mm | 1 | 1 |
| TC5327 | 2" | 12 | 6mm | 1 | 1 |
| TC5328 | 2 1/2" | 12 | 6mm | 1 | 1 |

Empaque: Caja

CLAVOS CALIBRE 18

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Clavo con cabeza
- Compatible con la clavadora neumática TC5356
- Espesor 1.24 mm




Caja 5,000 clavos

| Código | Medida | Peso x caja (5,000 pzs) | Inner | Master |
|--------|--------|-------------------------|-------|--------|
| TC5387 | 5/8" | 0.61 kg | 1 | 20 |
| TC5388 | 3/4" | 0.82 kg | 1 | 20 |
| TC5389 | 1" | 1.04 kg | 1 | 20 |
| TC5390 | 1 1/4" | 1.5 kg | 1 | 20 |
| TC5391 | 1 5/8" | 1.7 kg | 1 | 10 |
| TC5392 | 2" | 2.01 kg | 1 | 10 |

Empaque: Caja

GRAPAS CORONA 1/4"

- Fabricada en acero con acabado galvanizado
- 80 grapas por tira
- Compatible con la engrapadora neumática TC5355
- Espesor 1.24 mm



Caja 5,000 grapas

| Código | Largo | Inner | Master |
|--------|--------|-------|--------|
| TC5393 | 5/8" | 1 | 16 |
| TC5394 | 3/4" | 1 | 12 |
| TC5395 | 7/8" | 1 | 12 |
| TC5396 | 1" | 1 | 10 |
| TC5397 | 1 1/8" | 1 | 10 |
| TC5398 | 1 1/4" | 1 | 8 |

Empaque: Caja

MINI MOTOTOOL NEUMÁTICO 1/4"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)



| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|--------|------------|------------------|-------|--------|
| TC5351 | 25,000 rpm | 2.9 CFM @ 90 psi | 2 | 20 |

Empaque: Caja

RACHET NEUMÁTICO 1/2"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad 160 rpm
- Reversible
- Peso: 1.2 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)



| Código | Consumo nominal | Rango de torque | Inner | Master |
|--------|------------------|-----------------|-------|--------|
| TC5353 | 3.1 CFM @ 90 psi | 5-50 lb/ft | 1 | 20 |

Empaque: Caja

LIJADORA ORBITAL 6"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Pad de vinil 6"
- Velocidad variable
- Peso: 0.83 kg

Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)



| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|--------|------------|------------------|-------|--------|
| TC5354 | 11,000 rpm | 2.7 CFM @ 90 psi | 1 | 10 |

Empaque: Caja

KIT MOTOTOOL NEUMÁTICO 1/4"

- Incluye mototool neumático TC5351
- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

- ### Accesorios:
- 1 collect 1/4" y 1 collect 1/8"
 - Piedras montadas: 5 piezas de 1/4" y 5 piezas de 1/8"
 - Niple 1/4" NPT
 - Llave de 7/16" y de 11/16"



Ciclo de trabajo: continuo (lubrique constantemente)

| Código | Velocidad | Consumo nominal | Inner | Master |
|--------|------------|------------------|-------|--------|
| TC5352 | 25,000 rpm | 2.9 CFM @ 90 psi | 2 | 10 |

Empaque: Caja

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------|--------|------------------|----|
| TOOLCRAFT HP | TC3504 | 07 | TC4576 | 07 | TC5356 | 44 | TC5484 | 23 | TC5994 | 28 | WF9366 | 25 | |
| TC1957 | 36 | TC3505 | 07 | TC4577 | 07 | TC5357 | 44 | TC5495 | 41 | TC5995 | 28 | WF9366B | 29 |
| TC1963 | 20 | TC3508 | 43 | TC4590 | 19 | TC5369 | 14 | TC5518 | 07 | TC5996 | 29 | WF9366C | 29 |
| TC1975 | 20 | TC3543 | 09 | TC4591 | 19 | TC5370 | 14 | TC5519 | 07 | TC5997 | 29 | WF9367 | 20 |
| TC2085 | 42 | TC3574 | 17 | TC4636 | 36 | TC5371 | 14 | TC5525 | 21 | TC5998 | 33 | WF9651 | 29 |
| TC2086 | 42 | TC3574F | 17 | TC5065 | 41 | TC5387 | 45 | TC5537 | 19 | TC6026 | 10 | WF9652 | 32 |
| TC2508 | 17 | TC3574L | 17 | TC5065B | 41 | TC5388 | 45 | TC5538 | 23 | TC6034 | 32 | WF9657 | 20 |
| TC2508F | 17 | TC3574M | 17 | TC5222 | 42 | TC5389 | 45 | TC5539 | 23 | TC6035 | 32 | WF9710 | 08 |
| TC2508L | 17 | TC3574P | 17 | TC5223 | 42 | TC5390 | 45 | TC5540 | 23 | TC6036 | 32 | Rotter HP | |
| TC2508M | 17 | TC3885 | 18 | TC5260 | 31 | TC5391 | 45 | TC5541 | 23 | TC6037 | 32 | RO0099 | 08 |
| TC2508P | 17 | TC3886 | 18 | TC5261 | 20 | TC5392 | 45 | TC5582 | 23 | TC6038 | 32 | | |
| TC2665 | 08 | TC3887 | 19 | TC5274 | 39 | TC5393 | 45 | TC5583 | 23 | TC6039 | 32 | | |
| TC2666 | 08 | TC3888 | 19 | TC5293 | 12 | TC5394 | 45 | TC5585 | 23 | TC6040 | 32 | | |
| TC2667 | 08 | TC3889 | 19 | TC5295 | 07 | TC5395 | 45 | TC5586 | 19 | TC6041 | 17 | | |
| TC2729 | 20 | TC3890 | 19 | TC5296 | 07 | TC5396 | 45 | TC5590 | 10 | TC6057 | 23 | | |
| TC2730 | 20 | TC4049 | 35 | TC5297 | 07 | TC5397 | 45 | TC5602 | 19 | TC6058 | 23 | | |
| TC2753 | 33 | TC4184 | 05 | TC5298 | 07 | TC5398 | 45 | TC5741 | 07 | TC6059 | 23 | | |
| TC3134 | 16 | TC4184FP | 05 | TC5310 | 34 | TC5399 | 31 | TC5742 | 07 | TC6060 | 23 | | |
| TC3136 | 16 | TC4184FT | 05 | TC5311 | 34 | TC5406 | 12 | TC5767 | 42 | TC6072 | 38 | | |
| TC3139 | 40 | TC4185 | 05 | TC5312 | 34 | TC5407 | 12 | TC5768 | 42 | TC6075 | 13 | | |
| TC3181 | 40 | TC4185FP | 05 | TC5313 | 34 | TC5416 | 41 | TC5770 | 25 | TC6076 | 13 | | |
| TC3212 | 15 | TC4394 | 31 | TC5314 | 34 | TC5419 | 37 | TC5771 | 25 | TC6080 | 21 | | |
| TC3213 | 15 | TC4395 | 31 | TC5315 | 34 | TC5419-CU | 37 | TC5772 | 27 | Wolfox HP | | | |
| TC3214 | 15 | TC4457 | 07 | TC5316 | 34 | TC5423 | 37 | TC5773 | 26 | WF0612 | 17 | | |
| TC3215 | 15 | TC4458 | 09 | TC5317 | 34 | TC5424 | 37 | TC5775 | 29 | WF0612F | 17 | | |
| TC3216 | 15 | TC4459 | 09 | TC5326 | 45 | TC5427 | 38 | TC5776 | 29 | WF0612L | 17 | | |
| TC3217 | 15 | TC4460 | 07 | TC5327 | 45 | TC5428 | 38 | TC5800 | 15 | WF0612M | 17 | | |
| TC3218 | 15 | TC4461 | 07 | TC5328 | 45 | TC5429 | 40 | TC5801 | 15 | WF0612P | 17 | | |
| TC3219 | 15 | TC4462 | 07 | TC5337 | 14 | TC5430 | 12 | TC5811 | 42 | WF0735 | 11 | | |
| TC3414 | 31 | TC4469 | 39 | TC5337CR | 15 | TC5431 | 10 | TC5812 | 42 | WF0735C | 11 | | |
| TC3415 | 31 | TC4470 | 20 | TC5337CU | 15 | TC5432 | 10 | TC5813 | 42 | WF0736 | 11 | | |
| TC3416 | 18 | TC4471 | 20 | TC5337R | 15 | TC5433 | 10 | TC5841 | 39 | WF0736C | 11 | | |
| TC3417 | 18 | TC4472 | 21 | TC5338 | 14 | TC5442 | 05 | TC5893 | 17 | WF0777 | 23 | | |
| TC3418 | 16 | TC4472C | 21 | TC5338CR | 15 | TC5442FE | 05 | TC5893B | 17 | WF0778 | 23 | | |
| TC3419 | 16 | TC4473 | 21 | TC5338CU | 15 | TC5442FT | 05 | TC5893F | 17 | WF0779 | 21 | | |
| TC3430 | 33 | TC4473C | 21 | TC5338R | 15 | TC5448 | 35 | TC5893L | 17 | WF0780 | 21 | | |
| TC3431 | 32 | TC4475 | 22 | TC5339 | 14 | TC5469 | 20 | TC5893M | 17 | WF0781 | 33 | | |
| TC3432 | 32 | TC4475C | 22 | TC5340 | 13 | TC5470 | 38 | TC5893P | 17 | WF0846 | 08 | | |
| TC3438 | 38 | TC4476 | 22 | TC5341 | 12 | TC5471 | 35 | TC5894 | 17 | WF0847 | 08 | | |
| TC3440 | 34 | TC4476C | 22 | TC5342 | 13 | TC5472 | 22 | TC5961 | 32 | WF0862 | 35 | | |
| TC3441 | 20 | TC4478 | 33 | TC5343 | 12 | TC5473 | 22 | TC5975 | 30 | WF0863 | 36 | | |
| TC3442 | 19 | TC4479 | 36 | TC5344 | 13 | TC5474 | 22 | TC5976 | 30 | WF1011 | 12 | | |
| TC3443 | 19 | TC4485 | 36 | TC5348 | 44 | TC5475 | 22 | TC5978 | 9 | WF1356 | 25 | | |
| TC3444 | 19 | TC4486 | 34 | TC5349 | 44 | TC5476 | 21 | TC5981 | 36 | WF1395 | 35 | | |
| TC3445 | 19 | TC4487 | 36 | TC5350 | 45 | TC5477 | 21 | TC5986 | 30 | WF1410 | 09 | | |
| TC3448 | 38 | TC4549 | 36 | TC5351 | 45 | TC5478 | 21 | TC5987 | 30 | WF1411 | 09 | | |
| TC3449 | 40 | TC4550 | 36 | TC5352 | 45 | TC5479 | 33 | TC5988 | 30 | WF1414 | 20 | | |
| TC3501 | 31 | TC4551 | 36 | TC5353 | 45 | TC5480 | 33 | TC5989 | 30 | WF1422 | 26 | | |
| TC3502 | 31 | TC4574 | 07 | TC5354 | 45 | TC5482 | 32 | TC5991 | 30 | WF1423 | 27 | | |
| TC3503 | 07 | TC4575 | 07 | TC5355 | 44 | TC5483 | 12 | TC5993 | 28 | WF9363 | 20 | | |



Te recordamos que con tu número de NIT debes generar tus pagos en los medios de pago AUTORIZADOS:

Tranferencias Bancarias



Banco de Bogotá Cta. Cte.
No. 011-16444-9



Bancolombia Cta. Cte.
No. 033-630296-13



Corresponsales Bancolombia Cta. Cte.
No. 033-630296-13 Convenio 65078



Convenio puntos BALOTO
No. 95 95 95 7186



APP NEQUI



PAGA AQUÍ
usando el código QR de Bancolombia

APP Bancolombia



AvalPoi Center PSE




- 1 Abre APP personas y oprime el botón.
- 2 Escanea el código QR.
- 3 Ingresa el usuario y clave principal.
- 4 Ingresa el valor y selecciona el producto a debitar.
- 5 Verifica la información, acepta y ¡Listo!



¡Utilízalos para hacer tus pagos!

Nota: Es importante que tengas presente que ningún Asesor Comercial de Toolcraft está autorizado a recibir dinero en efectivo.



CATÁLOGO 2022



HERRAMIENTA DE PODER



FACEBOOK



INSTAGRAM



YOUTUBE



WHATSAPP



SITIO WEB

Wolfox