

T-FREX[®] ULTRA

THE
FUTURE
NOW





Nuestra Misión

ITC es una empresa mexicana que establece un modelo comercial enfocado en diversos tipos de herramienta y equipos, identificados como una excelente oportunidad de negocios, dirigido a sectores específicos del mercado mexicano, Centro y Sudamérica.

Confianza

Es fundamental en los negocios, la confianza de nuestros clientes es la base angular de nuestra compañía.

Servicio post-venta

Garantía y servicio post-venta, indispensables para la permanencia en el mercado de nuestras marcas, asegurando la satisfacción del cliente.

Tecnología

Un portafolio de marcas con productos diferenciados con tecnología de punta.

Visión

Conformar una empresa líder en el mercado con una estructura sólida, mediante la comercialización de una gama de productos con la mejor relación calidad-precio, que superen las expectativas de nuestros clientes mediante la completa satisfacción de sus necesidades.

Rentabilidad

Nuestro enfoque es ofrecer productos con una rentabilidad superior al promedio, siendo esta la mayor necesidad y demanda de nuestros clientes.

Respeto

Consideración y respeto a la cadena de distribución, evitando en su totalidad ventas al usuario final y/o clientes de nuestros clientes.



INTERNATIONAL TOOL COMPANY

Desde México, International Tool Company se enorgullece de llevar sus marcas líderes a Centro y Sudamérica, ofreciendo soluciones de alta calidad en equipos de soldadura, construcción y herramienta eléctrica.

- México • Guatemala • Costa Rica
- Ecuador • Panamá • Colombia



¿Por Qué Elegir International Tool Company?:

Calidad Superior: Productos fabricados con los más altos estándares de calidad.

Innovación Constante: Tecnología de vanguardia para mejorar la eficiencia y seguridad en el trabajo.

Cobertura Regional: Presencia en Centro y Sudamérica, asegurando disponibilidad y soporte local.

Descubre cómo International Tool Company puede transformar tu manera de trabajar.

¡Confía en la experiencia y calidad de nuestras marcas para llevar tus proyectos al siguiente nivel!.

THE FUTURE NOW



T-REX[®] ULTRA

T-FREX^{ULTRA}

Modelo: TX-SUPERMIG255LCD




SOLDADORA INVERSOR MIG GAS/NO GAS, Electrodo y TIG LIFT



ColorDisplay

NOVA
LCD SERIES



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación:	220V/1-F
Frecuencia:	60Hz
Rango amperaje Microalambre:	50-250A
Rango amperaje Electrodo:	20-220A
Rango amperaje TIG LIFT:	15-250A
Capacidad de Electrodo:	3/32" - 5/32"
Voltaje en vacío:	54V
Consumo:	11,440W
Peso total con dos cajas:	55 kg
Capacidad de rollo:	5 y 15 kg
Diametro de Alambre	0.030" (0.8mm) - 0.045"(1.2mm)
Cantidad de rodillos:	4 en V
Amperímetro:	Pantalla LCD

MIG	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	195A	250A

ELECTRODO	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	150A	230A

TIG LIFT	220V-1F	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	195A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENI-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

- **MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software
- **LCD** brinda configuración asistida, con menú en español y parámetros en MM y pulgadas.

INCLUYE

- Pinza Tierra c/cable
- Pinza Porta Electrodo s/cable
- Antorcha MIG, 3 metros



*El diseño de las pinzas puede variar



*El diseño de la antorcha puede variar

CARACTERÍSTICAS



Medidas Equipo c/caja:

Peso del equipo c/caja:

Medidas de caja c/accesorios:

Peso de caja c/accesorios:



Visítanos:

www.itcompany.com.mx




T-FREX[®] ULTRA

Modelo: TX-EM204BV

SOLDADORA INVERSOR MIG GAS/NO GAS, MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 50-140A/110V y 50-200A/220V
Rango de amperaje MMA: 10-110A/110V y 10-160A/220V
Rango de amperaje TIG: 10-140A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Capacidad de rollo: 1 y 5 kg
Diámetro de alambre: 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm) / 0.040" (1.0mm)
Voltaje en vacío: 50V
Consumo: 4400W-110V y 9460W-220V
Peso neto: 12.9 kg
Medida c/caja: 55*30*35 cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: MIG GAS/NO GAS, MMA
TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

Bornes: 1/2"

Conexión: a SPOOL GUN

Función: en 2 y 4 tiempos

MCU: Microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	110A	70A	160A	71A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	40%	100%	20%	100%
Potencia Salida	140A	89A	200A	89A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

- Antorcha MIG 3 metros
- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza tierra c/cable
- Punta de contacto 1pza 0.030" (0.8mm)
- Punta de contacto 1pza 0.040" (1.0mm)

CARACTERÍSTICAS



Medidas: 47*18.5*30 cm

Peso: 12.9 kg

Medidas de Caja: 55*30*35 cm

Peso c/caja: 14 kg



Visítanos:

www.itcompany.com.mx



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial



T/FREX[®] ULTRA

T-FREX^{ULTRA}


Modelo: TX-257LCD



SOLDADORA INVERSOR

*Electrodo, TIG LIFT y
Bi-Voltaje*

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 84V
Consumo: 4400W-110V y 13000W-220V
Peso del equipo: 5 kg
Medida del equipo: 35.5*12*21.8cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: MMA, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable, Pulsado.

- Borne: 1/2"
- MCU: Microchip que regula los parámetros mediante software

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia Salida	93A	120A	158A	250A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia Salida	93A	120A	158A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

- Pinza Tierra c/cable
- Pinza Porta Electrodo c/cable
- Careta Tipo Paleta
- Correa
- Cepillo escoriador



CARACTERÍSTICAS



Medidas Equipo: 35.5*12*21.8 cm

Peso Equipo: 5 kg

Medidas c/caja: 42*24*26 cm

Peso c/caja: 8.8 kg



Visítanos:

www.itcompany.com.mx



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial


T-FREX^{ULTRA}

Modelo:
TX-207LCD



SOLDADORA INVERSOR
*Electrodo, TIG LIFT y
Bi-Voltaje*

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32", 1/8" y 5/32"
Voltaje en vacío: 80V
Consumo: 4800W/110V
9500W/220V
Peso neto: 5 kg
Medida del equipo: 35.5*12.4*22 cm
Amperimetro: Pantalla LED
Función: MMA y TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable y Pulsado.

- Borne: 1/2"
- MCU: Microchip que regula los parámetros mediante software

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%
Potencia Salida	93A	120A	110A	200A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%
Potencia Salida	93A	120A	110A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENI-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

- Pinza Tierra c/cable
- Pinza Porta Electrodo c/cable
- Careta Tipo Paleta
- Correa
- Cepillo escoriador



CARACTERÍSTICAS



Medidas Equipo: 35.5*12.4*22 cm

Peso: 5 kg

Medidas c/caja: 42*24*26 cm

Peso c/caja: 7.3 kg



Visítanos:
www.itcompany.com.mx




T-FREX^{ULTRA}

Modelo: TX-EM120LED



SOLDADORA INVERSOR
MICROALAMBRE SIN GAS,
MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje
Antorcha Desmontable



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MIG: 30-100A/110V y 30-120A/220V
Rango de amperaje MMA: 15-100A/110V y 15-120A/220V
Rango de amperaje TIG: 15-100A/110V y 15-120A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Capacidad de rollo: 1 kg
Diámetro de alambre: 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm)
Voltaje en vacío: 56V
Consumo: 3740W-110V y 6050W-220V
Peso neto: 3.75 kg
Medida del equipo: 27.*14.5*17.5 cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: Microalambre sin gas, MMA y TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.

- **Borne: 3/8"**
- **Antorcha desmontable**
- **MCU:** Microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	15%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	20%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	20%	100%	15%	100%
Potencia Salida	100A	45A	120A	46.5A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

INCLUYE

- Antorcha MIG 2 metros
- Pinza porta electrodo c/cable,
- Pinza tierra c/cable
- 1 pza. Punta de contacto 0.9mm/0.035"



CARACTERÍSTICAS



Medidas equipo: 27.5*14.5*17.5 cm

Peso equipo : 3.75 kg

Medidas de Caja: 38.5*24*24.5 cm

Peso c/caja : 6.27 kg



Visítanos:
www.itcompany.com.mx



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial


T-FREX^{ULTRA}

Modelo: TX-147LED



SOLDADORA INVERSOR
MMA y TIG LIFT; Bi-Voltaje
Con Maletín Incluido

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje MMA: 10-120A/110V y 10-140A/220V
Rango de amperaje TIG: 10-120A/110V y 10-140A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 62V
Consumo: 4620W-110V y 6820W-220V
Peso neto: 2.4 kg
Medida c/caja: 38*16.5*28 cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: MMA, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable y Pulsado.

MMA	110V	220V
Ciclo de trabajo	20%	100%
Potencia Salida	120A	54A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	20%	100%
Potencia Salida	120A	54A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	NO	ENI-CI	SI
				ENiFe-CI	SI

- Borne: 3/8"
- MCU: Microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

- Maletín plástico
- Correa
- Pinza tierra c/cable
- Pinza porta electrodo c/cable
- Maletín



CARACTERÍSTICAS



Medidas: 25.5*11*14.5 cm

Peso : 2.4 kg

Medidas de Caja: 38*16.5*28 cm

Peso c/caja : 4.5 kg



Visítanos:

www.itcompany.com.mx




T-FREX^{ULTRA}

Modelo:
TX-257LCD



SOLDADORA INVERSOR
*Electrodo, TIG LIFT y
Bi-Voltaje*

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 60Hz
Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Rango de amperaje TIG LIFT: 10-120A/110V y 10-250A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 84V
Consumo: 4400W-110V y 13000W-220V
Peso del equipo: 5 kg
Medida del equipo: 35.5*12*21.8cm
Amperímetro: Pantalla LED
Función: MMA, TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable, Pulsado.

- Borne: 1/2"
- MCU: Microchip que regula los parámetros mediante software

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia Salida	93A	120A	158A	250A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia Salida	93A	120A	158A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico		Rutilico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				
Inoxidable		Aluminio		Hierro colado	
E308L-16	SI	E4043	SI	ENi-CI	SI
				ENiFe-CI	SI



www.itcompany.com.mx



@oficialitc



@InternationalToolCompany



@itc_oficial



@itc_weldingoficial